

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт
3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и
режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I) предназначен для отвода бытовых и производственных канализационных стоков в составе канализационных насосных станций и систем водоотведения. Это погружная модель с фланцевым присоединением DN 50 для перекачивания загрязненной жидкости с волокнистыми и твердыми включениями. Чугунный корпус обеспечивает прочность и устойчивость к нагрузкам при работе с агрессивными стоками.

Электродвигатель мощностью 1,5 кВт питается от трехфазной сети 3 × 380 В. Насос развивает напор до 15 м при расходе до 12 м³/ч, допускает погружение на глубину до 5 м и работает с рабочей средой не выше 40 °С. Пропускает твердые включения размером до 18 мм. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж в совместимых системах. Режущий механизм позволяет измельчать волокнистые материалы перед перекачиванием.

Модель серии 50WQ12 ориентирована на стационарной установке в насосных узлах, прямках и резервуарах, где требуется надежное перекачивание стоков с волокнистыми примесями и работа на более высоких напорах.

Ключевые особенности CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 50WQ12.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 3 × 380 В.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Напор:** До 15 м.
- **Расход:** До 12 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Погружение:** До 5 м.
- **Включения:** До 18 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков через фланцевое подключение. Подходит для работы с включениями размером до 18 мм при соблюдении ограничений по температуре, глубине погружения и составу среды.

Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в перекачиваемой среде. Автоматическая трубная муфта облегчает установку в совместимых колодцах и резервуарах, а 9-метровый кабель обеспечивает удобство подключения.

Режущий механизм расширяет возможности эксплуатации в системах, где встречаются волокнистые материалы и требуется их измельчение перед перекачиванием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	12
Максимальный напор H _{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	47
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ12
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ12-15-1.5ACW(I)
Артикул	930069213
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>