

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I) 2,2 кВт 3x380
В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I) – погружной фекальный насос для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков. Модель серии 80WQ40 предназначена для стационарной работы в погруженном положении на объектах с системами водоотведения и канализационными насосными станциями. Исполнение с режущим механизмом позволяет работать с загрязненными стоками, содержащими твердые включения в пределах допустимого размера, а автоматическая трубная муфта упрощает монтаж и обслуживание.

Чугунный корпус с фланцевым присоединением Ду 80 обеспечивает надежность в условиях канализационной среды. Трехфазное питание 3х380 В и мощность 2,2 кВт делают модель подходящей для объектов, где требуется компактный погружной насос с производительностью до 40 м³/ч и напором до 8 м. Электрокабель длиной 9 м позволяет удобно подключать оборудование в составе готовых насосных узлов.

Максимальная температура рабочей среды – 40 °С, максимальная глубина погружения – 5 м. Модель относится к насосам для грязной воды и фекальным погружным насосам, рассчитана на стационарную эксплуатацию, где важны надежное отведение стоков, корректное подключение и удобство обслуживания.

Ключевые особенности 80WQ40-8-2.2ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Напор:** До 8 м.
- **Расход:** До 40 м³/ч.
- **Размер включений:** До 22 мм.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в автономных и централизованных сетях, где требуется перекачивание загрязненных стоков с включениями. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде в составе стационарных насосных узлов. Модель подходит для бытовых и производственных канализационных стоков, где требуется режущий механизм для работы с включениями в пределах допустимого размера. Фланцевое присоединение и автоматическая трубная муфта облегчают включение насоса в трубопроводную схему. Оборудование рассчитано на эксплуатацию при температуре жидкости до 40 °С и глубине погружения до 5 м в инженерных системах жилых, коммунальных и производственных объектов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	22
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	40
Максимальный напор Hmax, м	8
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	69
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ40-8-2.2ACW(I)
Артикул	930069230
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>