

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ50-12-4ACW(I), 4 кВт, 3x380
В, чугун, DN80, кабель 9 м, режущий механизм, 40 °С
(CNP 80WQ50-12-4ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ50-12-4ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ50-12-4ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ50-12-4ACW(I), 4 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, режущий механизм, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 80WQ50-12-4ACW(I) предназначен для водоотведения и применения в канализационных насосных станциях. Модель относится к серии 80WQ50 и рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Корпус выполнен из чугуна, присоединение фланцевое, условный проход DN80. Насос работает в погружном исполнении и оснащен режущим механизмом, что позволяет использовать его в системах с необходимостью измельчения включений перед перекачиванием.

Электродвигатель мощностью 4 кВт рассчитан на питание от сети 3x380 В. Максимальный напор составляет 12 м, максимальный расход - 50 м³/ч. Допустимая температура рабочей среды до 40 °С, максимальная глубина погружения 5 м. Электрокабель длиной 9 м упрощает подключение на станции, максимальный размер твердых включений составляет 15 мм. Режущий механизм помогает работать со стоками, где встречаются твердые включения в пределах допустимого размера. Вес изделия 75 кг.

Модель ориентирована на стационарную работу в инженерных системах водоотведения с фланцевым подключением и условным проходом DN80. Чугунный корпус рассчитан на эксплуатацию в канализационных узлах.

Ключевые особенности CNP 80WQ50-12-4ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 80WQ50.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность электродвигателя:** 4 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 12 м.
- **Производительность:** До 50 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN80.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Электрокабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Масса:** 75 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде при соблюдении допустимой глубины погружения и температурного режима.

Модель подходит для стационарных инженерных систем с фланцевым подключением и условным проходом DN80. Чугунный корпус рассчитан на эксплуатацию в канализационных узлах, а кабель длиной 9 м упрощает подключение к электрооборудованию станции.

Режущий механизм делает насос уместным в решениях, где в стоках встречаются твердые включения в пределах допустимого размера. Рабочие параметры 12 м по напору и 50 м³/ч по расходу позволяют использовать оборудование в установленном диапазоне режима работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ50-12-4ACW(I), 4 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, режущий механизм, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	50
Максимальный напор Hmax, м	12
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	75
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ50
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ50
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ50-12-4ACW(I)
Артикул	930069232
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ50-12-4ACW(I), 4 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, режущий механизм, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>