

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 100WQ50-10-3ACW(I) 3 кВт 3x380
В, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим
механизмом, DN100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ50-10-3ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ50-10-3ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ50-10-3ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 100WQ50-10-3ACW(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 100WQ50-10-3ACW(I) серии 100WQ50 предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Это погружная модель с чугунным корпусом для работы со сточными водами бытового и производственного происхождения. Фланцевое присоединение DN100 обеспечивает установку в стационарные трубопроводные и насосные узлы соответствующего диаметра.

Насос работает от трехфазной сети 3x380 В с электродвигателем мощностью 3 кВт. Максимальный напор составляет 10 м, максимальный расход - 50 м³/ч, допустимый размер включений достигает 19 мм. Модель комплектуется кабелем длиной 9 м и рассчитана на погружение до 5 м. Максимальная температура рабочей среды - 40 °С, соответствующая условиям использования в системах перекачивания загрязненных стоков. Наличие режущего механизма позволяет измельчать включения перед перекачиванием. Автоматическая трубная муфта упрощает стационарный монтаж и позволяет использовать насос в составе инженерных систем, рассчитанных на работу в погруженном режиме.

Ключевые особенности CNP 100WQ50-10-3ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ50.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 10 м.
- **Максимальный расход:** 50 м³/ч.
- **Максимальный размер включений:** 19 мм.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN100.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель используется в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в сточных колодцах и других инженерных узлах, где требуется перекачивание загрязненных жидкостей. Насос подходит для стационарной установки в погруженном положении и для работы в составе автономных и муниципальных канализационных систем. Применяется для отвода бытовых и производственных стоков в насосных камерах с фланцевым подключением DN100. Режущий механизм позволяет перекачивать среду с включениями, требующими предварительного измельчения. Кабель длиной 9 м упрощает подключение оборудования при монтаже. Чугунный корпус и трехфазное питание 3x380 В делают насос пригодным для объектов, где оборудование работает в условиях постоянной влажной среды при температурах до 40 °С. Данная модификация рассчитана на эксплуатацию в погруженном режиме и применение в системах, где важна переработка загрязненных стоков с включениями в пределах допустимого размера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ50-10-3ACW(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	19
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	50
Максимальный напор Hmax, м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	78
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ50
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	100WQ50
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	100WQ50-10-3ACW(I)
Артикул	930069240
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 100WQ50-10-3ACW(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN100, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>