

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный погружной CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I)
7,5 кВт, 380 В, DN 100, чугун, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный погружной CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I) 7,5 кВт, 380 В, DN 100, чугун, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос 100WQ70-17-7.5ACW(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях. Модель серии 100WQ70 имеет фланцевое присоединение DN 100, чугунный корпус и встроенный режущий механизм для работы со стоками, содержащими волокнистые примеси и твердые включения. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от сети 380 В, обеспечивая максимальный напор 17 м и расход 70 м³/ч. Глубина погружения достигает 5 м при допустимой температуре рабочей среды до 40 °С. Максимальный размер включений - 33 мм, длина электрокабеля - 9 м, масса оборудования - 128 кг.

Конструкция насоса разработана для эксплуатации в инженерных системах водоотведения, где требуется стабильная перекачка при высокой загрузке и наличии загрязнений. Чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии и механическому воздействию, а режущий механизм позволяет безопасно перерабатывать волокнистые материалы, которые часто встречаются в бытовых и производственных сточных водах.

Ключевые особенности 100WQ70-17-7.5ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Серия:** 100WQ70
- **Назначение:** Водоотведение, КНС
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 100
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Режущий механизм:** Есть
- **Электропитание:** 380 В
- **Мощность двигателя:** 7,5 кВт
- **Максимальный напор:** 17 м
- **Максимальный расход:** 70 м³/ч
- **Глубина погружения:** 5 м
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С
- **Размер включений:** До 33 мм
- **Длина кабеля:** 9 м
- **Масса:** 128 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачки бытовых и производственных стоков через трубопроводы DN 100. Погружное исполнение позволяет устанавливать оборудование непосредственно в рабочую среду с соблюдением параметров по температуре и глубине погружения. Модель подходит для объектов, где в сточных водах присутствуют твердые включения до 33 мм и волокнистые примеси, требующие режущего механизма для безопасного прохождения через насос. Фланцевое соединение упрощает интеграцию в существующие инженерные системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный погружной CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I) 7,5 кВт, 380 В, DN 100, чугун, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный напор H_{max} , м	17
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	33
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	70
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	128
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ70
Вид	С режущим механизмом
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	100WQ70
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	100WQ70-17-7.5ACW(I)
Артикул производителя	100WQ70-17-7.5ACW(I)
Артикул	930069243
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный погружной CNP 100WQ70-17-7.5ACW(I) 7,5 кВт, 380 В, DN 100, чугун, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>