

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* 0,75 кВт
3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, напор 10 м
(CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* 0,75 кВт 3х380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, напор 10 м

Насос канализационный CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* — это погружной фекальный насос серии 40WQ12, предназначенный для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях (КНС). Модель имеет фланцевое присоединение DN 40, чугунный корпус и рассчитана на трёхфазное питание 3х380 В с мощностью 0,75 кВт. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное подключение к объекту без необходимости в дополнительном наращивании в типовых сценариях установки.

Технические характеристики модели: максимальный напор 10 м, расход до 12 м³/ч, глубина погружения до 5 м. Допустимая температура рабочей среды не превышает 40 °С, максимальный размер включений — 15 мм. Режущего механизма нет, поэтому насос подходит для стоков без крупных волокнистых включений. Чугунный корпус и погружная конструкция обеспечивают надёжность при работе в тяжёлых условиях эксплуатации в составе инженерных систем водоотведения.

Ключевые особенности CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Питание:** 3х380 В, мощность 0,75 кВт
- **Напор:** До 10 м, расход до 12 м³/ч
- **Присоединение:** Фланцевое DN 40
- **Кабель:** 9 м
- **Эксплуатация:** Температура среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, частицы до 15 мм
- **Режущий механизм:** Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* применяется в системах отведения бытовых и производственных канализационных стоков, в приёмных камерах, колодцах и канализационных насосных станциях. Используется для стационарной установки в инженерных системах с фланцевым подключением, где требуется компактное решение с фиксированными рабочими характеристиками. Чугунная конструкция позволяет применять насос в условиях работы с загрязнённой средой, параметры которой соответствуют допустимой температуре, глубине погружения и размеру включений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* 0,75 кВт 3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, напор 10 м

Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	12
Максимальный напор H _{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Масса, кг	21.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ12; 40WQ12-10-0.75AC(I)*
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ12-10-0.75AC(I)*
Артикул	930069301
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 40WQ12-10-0.75AC(I)* 0,75 кВт 3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, напор 10 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>