

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380
В чугунный без автоматической трубной муфты DN 40, кабель
9 м, 40 °С
(CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3х380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* — погружное оборудование для водоотведения в составе канализационных насосных станций. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод с включениями размером до 15 мм. Чугунный корпус обеспечивает стойкость к эксплуатационным нагрузкам, фланцевое подключение DN 40 упрощает встраивание в совместимую трубопроводную систему. Исполнение без автоматической трубной муфты применяется в инженерных системах, где используется классический способ монтажа в приемной емкости или колодце.

Технические характеристики: электродвигатель мощностью 1,1 кВт при питании 3х380 В, максимальный напор 15 м, производительность до 8 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С, длина кабеля 9 м, масса 21,5 кг. Конструкция без режущего механизма подходит для перекачивания стоков с мягкими включениями.

Модель применяется в системах отвода сточных вод, где требуются компактное погружное исполнение и чугунный корпус для работы с загрязненной средой. Использование с соответствующей монтажной оснасткой позволяет построить насос в канализационные и дренажные схемы хозяйственно-бытового и производственного назначения.

Ключевые особенности 40WQ8-15-1.1AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Питание:** 3х380 В, мощность 1,1 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Максимальный напор 15 м, максимальный расход 8 м³/ч.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Конструкция:** Чугунный корпус, без автоматической трубной муфты, без режущего механизма.
- **Рабочие параметры:** Температура среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, включения до 15 мм.
- **Кабель:** 9 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* используется в канализационных и дренажных системах для перекачивания загрязненных стоков. Подходит для хозяйственно-бытовых и производственных применений, применяется в канализационных насосных станциях и напорных линиях отвода жидкости. Погружное исполнение удобно для размещения в приемных резервуарах и колодцах, фланцевое подключение облегчает интеграцию в трубопроводную схему. Чугунный корпус обеспечивает надежность при контакте со сточными водами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Qmax	8 м³/ч
Максимальный размер включений	15 мм
Режущий механизм	Нет
Максимальный напор Nmax	15 м
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Напряжение	380 В
Масса	21,5 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ8
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ8
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ8-15-1.1AC(I)*
Артикул	930069302
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В
чугунный без автоматической трубной муфты DN 40, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>