

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, без автоматической трубной муфты, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт 3х380 В, DN 40, чугун, без автоматической трубной муфты, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель оснащена чугунным корпусом, фланцевым подключением DN 40 и работает от трёхфазной сети 3х380 В мощностью 1,5 кВт. Насос обеспечивает производительность до 12 м³/ч при напоре до 18 м, что делает его подходящим для перекачки загрязнённых жидкостей с включениями размером до 20 мм на глубину погружения до 5 м. Рабочая среда допускает температуру до 40 °С. Кабель длиной 9 м упрощает подключение оборудования, а исполнение без режущего механизма рассчитано на среды, уже подготовленные к перекачиванию без необходимости измельчения волокон. Масса 33 кг указывает на массивное чугунное исполнение для работы в тяжёлых условиях.

Модель 40WQ12-18-1.5AC(I)* применяется в насосных камерах, дренажных и канализационных узлах, а также в инженерных системах, требующих фланцевого соединения и стационарной погружной установки со стабильной работой в системах водоотведения.

Ключевые особенности CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 40WQ12.
- **Питание:** 3х380 В, 1,5 кВт.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Производительность:** До 12 м³/ч.
- **Напор:** До 18 м.
- **Рабочая среда:** Канализационные бытовые и производственные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и канализационных станциях для перекачивания загрязнённых сточных вод. Подходит для бытовых и производственных стоков на объектах с фланцевым подключением DN 40 и погружным монтажом. Применяется в насосных камерах, дренажных системах и технических узлах, где требуется стационарная работа с допустимой температурой среды до 40 °С и включениями в пределах 20 мм. Исполнение без режущего механизма рассчитано на среды, не требующие дополнительного измельчения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, без автоматической трубной муфты, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	12
Максимальный напор H _{max} , м	18
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	33
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ12
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ12-18-1.5AC(I)*
Артикул	930069305
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 40WQ12-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, без автоматической трубной муфты, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>