

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380
В, чугунный, без автоматической трубной муфты, DN 50,
кабель 9 м, Hmax 15 м, Qmax 8 м³/ч
(CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3х380 В, чугунный, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м, Hmax 15 м, Qmax 8 м³/ч

Насос канализационный CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружной насос с фланцевым присоединением DN 50 в базовом исполнении без автоматической трубной муфты, рассчитанный на прямой монтаж в совместимую систему. Чугунный корпус обеспечивает надежность при работе с загрязненной жидкостью и твердыми включениями.

Модель работает от трехфазной сети 3х380 В с электродвигателем мощностью 1,1 кВт и комплектуется кабелем длиной 9 м. Насос перекачивает среду с температурой до 40 °С, допускает погружение до 5 м и справляется с включениями размером до 20 мм. Максимальный напор 15 м при расходе 8 м³/ч подходит для систем с повышенной высотой подъема и умеренной производительностью. Масса изделия 25,5 кг, режущий механизм отсутствует.

Ключевые особенности CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание стоков
- **Питание:** 3х380 В, 1,1 кВт
- **Гидравлические параметры:** Hmax 15 м, Qmax 8 м³/ч
- **Подключение:** Фланцевое, DN 50
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные
- **Условия эксплуатации:** Температура до 40 °С, включения до 20 мм, глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Отсутствует

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах коммунальных и промышленных объектов. Базовое исполнение без трубной муфты подходит для систем, где монтаж предусматривается непосредственно на фланцевое соединение. Чугунный корпус, фланцевое разъемное соединение и трехфазное питание обеспечивают применение модели в составе насосных решений, где требуются повышенный напор и устойчивость к включениям до 20 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт
3x380 В, чугунный, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м,
Hmax 15 м, Qmax 8 м³/ч**

Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	8
Максимальный напор Hmax, м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	25.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ8
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ8
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ8-15-1.1AC(I)*
Артикул	930069312
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ8-15-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугунный, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м, Hmax 15 м, Qmax 8 м³/ч



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>