

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380
В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Фланцевое присоединение DN 50 обеспечивает надежное подключение в инженерных системах, а чугунный корпус гарантирует устойчивость к работе с загрязненной средой. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт рассчитан на питание 3x380 В.

Максимальный напор 13 м и расход 10 м³/ч позволяют эффективно работать в условиях значительных высотных подъемов. Допустимая температура рабочей среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, максимальный размер включений 20 мм. Отсутствие режущего механизма предполагает использование в системах, где содержание твердых частиц соответствует указанным пределам. Электрокабель длиной 9 м упрощает монтаж в типовых схемах. Масса 25,5 кг обеспечивает удобство установки и транспортировки.

Ключевые особенности CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 50WQ10.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 13 м.
- **Расход:** До 10 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Максимальный размер включений:** 20 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, в составе канализационных насосных станций и стационарных инженерных узлах с требованиями к подъему до 13 м. Фланцевое присоединение обеспечивает компактное и надежное встраивание в систему. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в перекачиваемой среде при условии соблюдения параметров включений, температуры и глубины погружения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Максимальный напор H_{max} , м	13
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	25.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ10
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ10
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)
Артикул производителя	50WQ10-13-1.1AC(I)
Артикул	930069313
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>