

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380
В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9
М
(CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м

Канализационный погружной насос CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* предназначен для перекачивания сточных, фекальных и других неагрессивных жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями. Применяется в системах водоотведения и КНС, а также в автономной и ливневой канализации. Вертикальное моноблочное исполнение без автоматической трубной муфты подходит для локального и стационарного применения в погруженном положении.

Технические параметры: мощность 1,1 кВт, питание 3x380 В, максимальный напор 8 м, расход до 15 м³/ч, рабочая температура до 40 °С, глубина погружения до 5 м, размер твердых включений до 20 мм. Корпус выполнен из чугуна. Электродвигатель трехфазный с напряжением 380±10 В. Длина кабеля 9 м, масса 23,5 кг, производство КНР.

Модель не оснащена режущим механизмом, что делает ее подходящей для задач, где требуется перекачивание сточных вод без измельчения включений. Рассчитана на бытовые и производственные канализационные стоки в системах с продолжительным режимом работы S1. Компактная конструкция и небольшой вес облегчают монтаж в стационарных узлах водоотведения.

Ключевые особенности CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 3x380 В, 50 Гц.
- **Напор:** До 8 м.
- **Производительность:** До 15 м³/ч.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Автоматическая трубная муфта:** Нет.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Масса:** 23,5 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* применяется в канализационных и дренажных системах для перекачивания сточных и фекальных масс с твердыми и волокнистыми включениями. Подходит для стационарной работы в погруженном положении в канализационных насосных станциях, локальных узлах водоотведения и системах автономной канализации.

Отсутствие режущего механизма и автоматической трубной муфты делает конструкцию простой для прямого перекачивания без измельчения включений. Допустимая температура до 40 °С и глубина погружения до 5 м соответствуют типовым условиям эксплуатации в инженерных сетях. Чугунный корпус позволяет использовать насос в составе стационарных систем водоотведения с продолжительным режимом работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м

Режущий механизм	Нет
Режим работы	S1 продолжительный
Термозащита	Встроенная
Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	15
Максимальный напор H _{max} , м	8
Гарантия производителя	24, Мес
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Вес	23,5 кг
Масса, кг	23.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)*
Артикул производителя	50WQ15-8-1.1AC(I)*
Артикул	930069314
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 50, кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>