

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт, 3 х  
380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С  
(CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С**

Канализационный насос CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\* — это погружное оборудование для водоотведения в системах канализационных насосных станций. Модель предназначена для перекачивания бытовых и производственных сточных вод с фланцевым присоединением DN 50. Чугунный корпус обеспечивает надежность при работе с загрязненной средой, а электрокабель длиной 9 м позволяет удобно монтировать насос в колодцах и резервуарах.

Насос серии 50WQ15 развивает напор до 13 м при расходе 15 м<sup>3</sup>/ч. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от трехфазной сети 380 В. Оборудование рассчитано на погружение на глубину до 5 м и перекачивание стоков с твердыми включениями размером до 15 мм при температуре рабочей среды до 40 °С. Режущего механизма не предусмотрено.

Модель применяется в локальных и централизованных системах водоотведения, где требуется стабильная работа с четкими ограничениями по температуре, глубине установки и размеру включений.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\***

- **Тип:** Погружной.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 50WQ15.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 380 В, 1,1 кВт.
- **Кабель:** 9 м.
- **Напор:** До 13 м.
- **Расход:** До 15 м<sup>3</sup>/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах отвода бытовых и производственных канализационных стоков, локальных и централизованных канализационных насосных станциях, а также в инженерных узлах с фланцевым подключением. Чугунный корпус и температурное ограничение до 40 °С делают оборудование пригодным для типовых условий эксплуатации при перекачивании канализационных стоков с твердыми включениями в пределах 15 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	15
Максимальный напор Hmax, м	13
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	23.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ15-13-1.1AC(I)*
Артикул	930069315
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>