

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х
380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С
(CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Канализационный насос CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)* предназначен для водоотведения в канализационных насосных станциях. Это погружная модель с фланцевым присоединением DN 50, рассчитанная на перекачивание бытовых и производственных сточных вод. Чугунный корпус обеспечивает устойчивость к агрессивной и загрязненной среде, а электрокабель длиной 9 м удобен при стационарной установке в колодцах и резервуарах.

Насос серии 50WQ15 развивает напор до 15 м при расходе 15 м³/ч. Электродвигатель мощностью 1,5 кВт работает от трехфазной сети 380 В. Оборудование рассчитано на погружение на глубину до 5 м и перекачивание стоков с твердыми включениями размером до 20 мм при температуре рабочей среды до 40 °С. Режущего механизма не предусмотрено.

Модель применяется в локальных системах водоотведения и КНС, где требуется надежное оборудование с четкими ограничениями по температуре, глубине установки и размеру включений.

Ключевые особенности CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 50WQ15.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 380 В, 1,5 кВт.
- **Кабель:** 9 м.
- **Напор:** До 15 м.
- **Расход:** До 15 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отвода бытовых и производственных канализационных стоков, локальных и централизованных канализационных насосных станциях, а также в инженерных узлах с фланцевым подключением. Чугунный корпус и температурное ограничение до 40 °С делают оборудование пригодным для типовых условий эксплуатации при перекачивании канализационных стоков с твердыми включениями в пределах 20 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	15
Максимальный напор Hmax, м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	33
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ15-15-1.5AC(I)*
Артикул	930069320
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-15-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>