

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\* 2,2 кВт 3x380  
В чугунный без автоматической трубной муфты DN 50, кабель  
9 м, до 40 °С  
(CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\* 2,2 кВт 3х380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 50, кабель 9 м, до 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Чугунный корпус обеспечивает надежность в агрессивной среде, фланцевое присоединение DN 50 подходит для стационарной установки.

Насос работает с температурой среды до 40 °С, допускает твердые включения размером до 22 мм при глубине погружения до 5 м. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт подключается к сети 3х380 В, кабель длиной 9 м. Производительность составляет 25 м<sup>3</sup>/ч при напоре 10 м, что обеспечивает стабильный отвод загрязненных стоков в системах с умеренными требованиями по напору.

Конструкция без автоматической трубной муфты позволяет выбрать подходящий вариант крепления при монтаже. Без режущего механизма насос рассчитан на стоки с ограниченным размером твердых частиц. Масса 37,5 кг учитывается при проектировании крепежных конструкций.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции.
- **Артикул производителя:** 50WQ25-10-2.2AC(I)\*.
- **Серия:** 50WQ25.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 25 м<sup>3</sup>/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Твердые включения:** До 22 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Модель применяется в системах канализации и водоотведения, канализационных насосных станциях, где требуется надежный отвод загрязненных стоков. Подходит для бытовых и производственных сточных вод при твердых включениях не свыше 22 мм.

Используется в стационарных погружных установках на коммунальных, промышленных и инженерных объектах. Фланцевое подключение DN 50 обеспечивает интеграцию в трубопроводные системы колодцев и резервуаров с подходящей обвязкой.

Рассчитан на эксплуатацию при температуре среды до 40 °С с требуемыми напором до 10 м и расходом до 25 м<sup>3</sup>/ч для систем, где нужна работа без режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\* 2,2 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	22
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	25
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	37,5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ25
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ25-10-2.2AC(I)*
Артикул	930069325
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ25-10-2.2AC(I)\* 2,2 кВт 3x380 В  
чугунный без автоматической трубной муфты DN 50, кабель 9 м, до 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>