

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ15-32-4AC(I)* 4 кВт 3x380 В
чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 50WQ15-32-4AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ15-32-4AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ15-32-4AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-32-4AC(I)* 4 кВт 3x380 В чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 50WQ15-32-4AC(I)* предназначен для водоотведения и работы в составе канализационных насосных станций. Серия 50WQ15 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод, где требуются стабильная подача и фланцевое подключение DN 50. Чугунный корпус обеспечивает надежность при эксплуатации в инженерных системах отвода сточных вод.

Техническое исполнение предусматривает электродвигатель мощностью 4 кВт и питание от трёхфазной сети 3x380 В. Максимальный напор достигает 32 м, расход - 15 м³/ч. Насос укомплектован кабелем длиной 9 м и рассчитан на максимальную глубину погружения 5 м при рабочей температуре среды до 40 °С. Отсутствие режущего механизма определяет назначение насоса для транспортировки стоков с включениями размером до 25,5 мм.

Модель подходит для монтажа в системах, где требуется компактный погружной фекальный насос с фиксированными рабочими параметрами и стандартным фланцевым присоединением. Конструкция применяется в канализационных и дренажно-сточных контурах, где важны стабильные характеристики напора и расхода, совместимость с трубопроводом DN 50 и возможность работы со стоками допустимого состава загрязнений.

Ключевые особенности CNP 50WQ15-32-4AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 32 м.
- **Максимальный расход:** 15 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер пропускаемых включений:** 25,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Рабочая температура среды:** До 40 °С.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения при перекачивании бытовых и производственных сточных вод, в составе канализационных насосных станций. Модель подходит для объектов с требованием погружной установки и фланцевого подключения DN 50.

Применяется в инженерных системах, где необходимы стабильные параметры напора 32 м и расхода 15 м³/ч при работе со стоками, содержащими включения размером до 25,5 мм. Исполнение без режущего механизма позволяет перекачивать сточные воды с допустимым составом загрязнений в пределах указанных параметров.

Конструкция рассчитана на стационарные решения с чугунным погружным агрегатом, кабелем 9 м и питанием 3x380 В, для работы в среде с температурой до 40 °С при максимальной глубине погружения 5 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-32-4AC(I)* 4 кВт 3x380 В чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	25,5
Максимальный напор Hmax, м	32
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	49.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ15-32-4AC(I)*
Артикул производителя	50WQ15-32-4AC(I)*
Артикул	930069329
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-32-4AC(I)* 4 кВт 3x380 В
чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>