

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\* 5,5 кВт 3x380  
В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Насос выполнен в чугунном корпусе с фланцевым присоединением DN 50, что упрощает его интеграцию в трубопроводные системы. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное подключение на объекте без необходимости в дополнительном наращивании.

Модель рассчитана на работу от трёхфазной сети 3х380 В с электродвигателем мощностью 5,5 кВт. Насос способен перекачивать среду с температурой до 40 °С на максимальный напор 30 м при расходе до 20 м<sup>3</sup>/ч. Максимальная глубина погружения составляет 5 м. Конструкция без режущего механизма предусматривает обработку твёрдых включений размером до 19,5 мм. Масса изделия - 84 кг.

Чугунный корпус обеспечивает надёжность при работе в нагруженных условиях, а конструкция без автоматической трубной муфты даёт гибкость при монтаже и компоновке оборудования.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Напор:** До 30 м.
- **Производительность:** До 20 м<sup>3</sup>/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 19,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 84 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отвода бытовых и производственных сточных вод, при обслуживании канализационных колодцев, накопительных ёмкостей и насосных станций. Он подходит для задач, требующих перекачивания загрязнённой среды с твёрдыми включениями в допустимых пределах, где критичны напор, производительность и стабильная погружная работа.

Модель используется в инженерных сетях объектов жилого, коммерческого и промышленного назначения. Чугунный корпус и фланцевое подключение оптимальны для стационарных установок, а кабель длиной 9 м позволяет организовать подключение без дополнительных работ в рамках типового монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	19,5
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	30
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	84
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ20
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ20
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)*
Артикул производителя	50WQ20-30-5.5AC(I)*
Артикул	930069331
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)\* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>