

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)*
1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3х380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 65WQ15 рассчитана на работу с загрязненными стоками, включая твёрдые частицы до 23 мм. При напоре до 10 м насос обеспечивает расход до 15 м³/ч, что делает его эффективным решением для стационарной установки в колодцах и насосных камерах.

Конструкция выполнена из чугуна с фланцевым присоединением DN65 и электродвигателем 1,1 кВт на питании 3х380 В. Исполнение без режущего механизма предусмотрено для обычной перекачки стоков, а отсутствие автоматической трубной муфты упрощает конструкцию и снижает затраты. Глубина погружения достигает 5 м, температура рабочей среды - до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает удобство подключения, а масса 27 кг делает оборудование лёгким для транспортировки и установки.

Насос применяется в бытовых и производственных объектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод через напорный трубопровод в статических условиях эксплуатации. Чугунный корпус обеспечивает стойкость при работе в тяжелых условиях, а фланцевое подключение позволяет просто интегрировать оборудование в инженерные узлы.

Ключевые особенности CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ15.
- **Артикул производителя:** 65WQ15-10-1.1AC(I)*.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Напор:** до 10 м.
- **Расход:** до 15 м³/ч.
- **Размер включений:** до 23 мм.
- **Глубина погружения:** до 5 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN65.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** до 40 °С.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 27 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачки загрязненных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочую среду, обеспечивая компактное решение для канализационных колодцев и инженерных узлов. Конструкция без режущего механизма и без автоматической трубной муфты применяется в стандартных сценариях эксплуатации, где требуется простая и надёжная перекачка при напоре до 10 м, расходе до 15 м³/ч и температуре среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3х380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	23
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	15
Максимальный напор H _{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	27
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ15-10-1.1AC(I)*
Артикул	930069340
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)* 1,1 кВт
3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>