

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\* 1,5 кВт 3x380  
В, DN 65, чугун, без автоматической трубной муфты  
(CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\* 1,5 кВт 3х380 В, DN 65, чугун, без автоматической трубной муфты**

Погружной канализационный насос CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\* предназначен для перекачивания сточных, фекальных и других неагрессивных жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями. Модель из серии 65WQ25 применяется в системах водоотведения и КНС для работы со сточными массами бытового и производственного происхождения. Конструкция рассчитана на стационарную установку в погруженном положении; при необходимости может использоваться как аварийный. Поставляется без автоматической трубной муфты, оснащен чугунным корпусом и фланцевым присоединением DN 65. Питание от трехфазной сети 3х380 В, мощность двигателя 1,5 кВт.

Насос рассчитан на работу при температуре жидкости +1...+40 °С, допускает погружение до 5 м и способен пропускать включения размером до 28 мм. Электрокабель длиной 9 м, встроенная термозащита и исполнение IP68 обеспечивают надежную эксплуатацию в условиях постоянного контакта с перекачиваемой средой. Корпус из чугуна, конструкция соответствует работе со сточными водами и другими неагрессивными загрязненными жидкостями. Модель подходит для отвода стоков в канализационных и дренажных системах, где требуется перекачивание среды с загрязнениями и волокнистыми примесями.

Режим S1 обеспечивает продолжительную эксплуатацию, встроенная термозащита и самосмазывающиеся подшипники поддерживают стабильную работу. Насос применяют в жилых, коммунальных, промышленных и муниципальных системах для удаления загрязненных сточных вод, дренажа и перекачивания жидкости с включениями без засорения рабочего тракта.

### **Ключевые особенности CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ25.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В, трехфазное.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные.
- **Температура жидкости:** +1...+40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 28 мм.
- **Максимальный напор:** 10 м.
- **Максимальный расход:** 25 м<sup>3</sup>/ч.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Автоматическая трубная муфта:** Нет.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Степень защиты:** IP68.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

- **Режим работы:** S1 (продолжительный).
- **Масса:** 37 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Подходит для работы с загрязненной водой, содержащей твердые и волокнистые включения, для транспортировки сточных масс в городские и локальные канализационные сети. Востребован в жилищно-коммунальном хозяйстве, на промышленных объектах, муниципальных площадках, в системах ливневой и автономной канализации. Применяется для дренажа затопленных котлованов, отвода воды из колодцев, прудов и бассейнов, а также в аварийных режимах перекачивания. Оборудование рассчитано на стационарную установку в погруженном состоянии. При эксплуатации требуется соблюдать ограничения по температуре среды (до 40 °С), глубине погружения (до 5 м) и характеру жидкости — насос не предназначен для агрессивных сред и углеводородных жидкостей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\* 1,5 кВт 3x380 В, DN 65, чугун, без автоматической трубной муфты

Термозащита	Встроенная
Возможность перекачивания жидкости с фекалиями	Да
Режим работы	S1 продолжительный
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	28
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	25
Максимальный напор Hmax, м	10
Температура жидкости	+1...+40 °C
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	37
Материал корпуса	Чугун

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Размер присоединения	DN65 фланец
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ25-10-1.5AC(I)*
Артикул	930069341
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)\* 1,5 кВт 3x380 В, DN 65, чугун, без автоматической трубной муфты**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>