

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380
В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружная модель с фланцевым присоединением DN 65, используемая в инженерных системах для отвода загрязненной жидкости по напорному трубопроводу. Чугунный корпус обеспечивает надежную работу в условиях эксплуатации при перекачивании сточных вод. Конструкция без режущего механизма рассчитана на стабильную работу в системах, где не требуется дополнительное измельчение включений.

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от сети 3x380 В. Насос развивает напор до 7 м при расходе до 35 м³/ч, обеспечивая эффективную подачу жидкости в системах с умеренными гидравлическими требованиями. Максимальная глубина погружения составляет 5 м, допустимый размер твердых включений - до 24 мм. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает гибкость при монтаже. Рабочая среда может нагреваться до 40 °С. Современное исполнение позволяет легко интегрировать насос в канализационные системы. Масса насоса 40,5 кг.

Модель 65WQ35 входит в серию канализационных насосов CNP для коммунального и промышленного водоотведения. Модификация 65WQ35-7-2.2AC(I)* сочетает погружное исполнение, фланцевое подключение и параметры, подходящие для применения в канализационных насосных станциях и аналогичных системах.

Ключевые особенности CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Напор:** До 7 м.
- **Производительность:** До 35 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Канализационные стоки бытовые и производственные.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 24 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 40,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах перекачивания сточных вод, канализационных насосных станциях и инженерной инфраструктуре, где требуется погружная установка и подача загрязненной жидкости в напорную линию. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение облегчает включение в трубопроводную схему.

Модель подходит для бытовых и производственных стоков при температуре до 40 °С. Благодаря напору до 7 м и расходу до 35 м³/ч насос справляется с перекачиванием в системах, где требуется умеренное давление, а пропускная способность по твердым включениям до 24 мм соответствует характеру загрязнений в канализационных сетях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	35
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	24
Максимальный напор H _{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	40,5
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ35
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ35
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)*
Артикул производителя	65WQ35-7-2.2AC(I)*
Артикул	930069343
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ35-7-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>