

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I)* 3 кВт 3x380 В,
чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ25-18-3AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ25-18-3AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ25-18-3AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I)* 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 65WQ25-18-3AC(I)* из серии 65WQ25 разработан для отвода бытовых и производственных сточных вод в составе канализационных насосных станций. Фланцевое присоединение обеспечивает интеграцию в инженерные системы водоотведения. Чугунный корпус гарантирует эксплуатационную надежность при контакте с канализационной средой. Трехфазный электродвигатель мощностью 3 кВт питается от сети 3x380 В с кабелем длиной 9 м. Насос достигает напора 18 м при расходе 25 м³/ч, рассчитан на погружение до 5 м глубины. Рабочая температура среды - до 40 °С при максимальном размере твердых включений 25,5 мм. Без режущего механизма модель используется при контролируемом составе стоков. Устройство весит 46 кг, изготавливается в КНР. В рамках серии 65WQ25 данная модификация отличается увеличенным напором 18 м, сохраняя прочие характеристики базовой платформы.

Ключевые особенности CNP 65WQ25-18-3AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 18 м.
- **Расход:** До 25 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Максимальный размер включений:** 25,5 мм.
- **Масса:** 46 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах бытового и производственного водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах для перекачивания загрязненных стоков с фланцевым подключением. Установка предусматривается погружная при температуре среды не выше 40 °С. Модификация с напором 18 м и расходом 25 м³/ч соответствует задачам транспортировки сточных вод на заданную высоту в пределах проектных параметров системы. Контроль состава включений критичен при отсутствии режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I)* 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max}	25 м ³ /ч
Максимальный напор H _{max}	18 м
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	25,5 мм
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	3 кВт
Напряжение	3x380 В
Масса	46 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25; 65WQ25
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ25-18-3AC(I)*
Артикул	930069345
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I)* 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>