

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ37-13-3AC(I)* 3 кВт 3 × 380 В,
чугун, DN 65, кабель 9 м
(CNP 65WQ37-13-3AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ37-13-3AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ37-13-3AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ37-13-3AC(I)* 3 кВт 3 × 380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м

Насос канализационный CNP 65WQ37-13-3AC(I)* — погружной фекальный насос для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков, а также других неагрессивных загрязнённых жидкостей с твёрдыми и волокнистыми включениями. Модель рассчитана на стационарную установку в системах водоотведения и канализационных насосных станциях с фланцевым подключением DN 65. Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна, электродвигатель — трёхфазный, 3 × 380 В, 3 кВт.

Напор до 13 м и производительность до 37 м³/ч обеспечивают работу с жидкостями температурой до 40 °С и допустимым размером включений до 25,5 мм. Кабель длиной 9 м упрощает монтаж в колодцах и резервуарах. Насос применяется в коммунальных, промышленных и муниципальных объектах, системах дренажа, автономной и ливневой канализации, где требуется устойчивое погружное оборудование.

Модель серии 65WQ37 характеризуется Ду 65, фланцевым соединением, IP68, классом изоляции F, максимальной глубиной погружения 5 м и массой 46 кг. Конструкция предназначена для длительной работы в режиме S1 с загрязнённой средой, содержащей твёрдые частицы в пределах допустимого размера, без режущего механизма.

Ключевые особенности CNP 65WQ37-13-3AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 3 × 380 В.
- **Напор:** До 13 м.
- **Производительность:** До 37 м³/ч.
- **Размер включений:** До 25,5 мм.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Степень защиты:** IP68.
- **Класс изоляции:** F.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах канализации, водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязнённых вод с механическими включениями. Он подходит для бытовых и производственных стоков, дождевых и дренажных вод в составе инженерных систем зданий и сооружений.

Модель может применяться на коммунальных и промышленных объектах, в муниципальных системах, при транспортировке сточных вод в канализационные сети, а также в резервуарах и колодцах, где необходим погружной насос с фланцевым подключением.

При выборе важно учитывать предел по температуре жидкости до 40 °С, допустимую глубину погружения до 5 м, размер включений и характеристики питающей сети. Эти параметры позволяют использовать насос в режимах, где требуется стабильная подача и работа с загрязнённой средой без режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ37-13-3AC(I)* 3 кВт 3 × 380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м

Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение питания	380 ± 10%, В
Двигатель	Трехфазный
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	65
Размер присоединения	DN65 фланец
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Масса, кг	46
Режим работы	S1 продолжительный
Термозащита	Встроенная
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	25,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	37
Максимальный напор H_{max} , м	13
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5
Температура жидкости	+1...+40 °C
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ37
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ37
Длина электрокабеля	9 м
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ37-13-3AC(I)*
Артикул	930069346
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ37-13-3AC(I)* 3 кВт 3 × 380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>