

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3x380
В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Мощный погружной канализационный насос CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)* серии 65WQ25 предназначен для интенсивного отвода бытовых и производственных сточных вод в системах канализационных насосных станций. Фланцевое присоединение обеспечивает стабильное подключение к инженерным системам водоотведения. Корпус из чугуна обладает повышенной устойчивостью к агрессивной канализационной среде. Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от трехфазной сети 3х380 В при длине кабеля 9 м. Насос развивает напор до 31 м и обеспечивает расход 25 м³/ч, допускает погружение на глубину 5 м. Рабочая температура среды - до 40 °С при максимальном размере твердых частиц 17,5 мм. Без режущего механизма модель ориентирована на стоки с контролируемым содержанием включений. Устройство весит 86 кг, производится в КНР. Высокий напор 31 м выделяет эту модификацию в рамках серии 65WQ25, позволяя работать в системах с требовательными условиями по высоте подъема.

Ключевые особенности CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 31 м.
- **Расход:** До 25 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Максимальный размер включений:** 17,5 мм.
- **Масса:** 86 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах бытового и производственного водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах для транспортировки загрязненных стоков с фланцевым подключением при погружной установке и температуре среды не выше 40 °С. Модификация с напором 31 м и расходом 25 м³/ч соответствует задачам перекачивания сточных вод на значительную высоту в границах проектных параметров системы. Контроль состава включений остается важным параметром выбора режима эксплуатации при отсутствии режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max}	25 м ³ /ч
Максимальный напор H _{max}	31 м
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5 мм
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	5,5 кВт
Напряжение	3x380 В
Масса	86 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25; 65WQ25
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ25-31-5.5AC(I)*
Артикул	930069350
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>