

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I)*
(CNP 80WQ40-15-3AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-15-3AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-15-3AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I)*

CNP 80WQ40-15-3AC(I)* — погружной насос для канализационных насосных станций и систем водоотведения. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков с фланцевым присоединением DN 80. Корпус из чугуна обеспечивает надежность при работе в тяжелых условиях контакта со сточными водами. С подачей до 40 м³/ч и напором до 15 м модель создает устойчивый перекачивающий узел в загрязненной среде.

Электродвигатель мощностью 3 кВт работает от трехфазной сети 380 В. Технические параметры: максимальная глубина погружения 5 м, длина электрокабеля 9 м, допустимый размер твердых частиц до 26 мм, температура рабочей среды до 40 °С, вес 51 кг. Конструкция без режущего механизма рассчитана на перекачивание канализационных стоков без крупных включений.

Маркировка 80WQ40-15-3AC(I)* указывает модификацию серии 80WQ40. Модель применяется в инженерных системах водоотведения, где требуются напор, высокая производительность и приспособленность к работе с загрязненной жидкостью в стационарном исполнении.

Ключевые особенности CNP 80WQ40-15-3AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 80.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 380 В, трехфазное подключение.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Производительность:** До 40 м³/ч.
- **Напор:** До 15 м.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 26 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах канализационного водоотведения на объектах с перекачиванием бытовых и производственных стоков, в канализационных насосных станциях. Рассчитан на работу с загрязненной жидкостью в пределах допустимого размера частиц и подходит для погружной установки с фланцевым подключением. Чугунный корпус и трехфазный электродвигатель делают его решением для стационарных потребностей в составе канализационных и дренажно-водоотводных схем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I)*

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	40
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	26
Максимальный напор H_{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	51
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 80WQ40-15-3AC(I)*
Артикул производителя	80WQ40-15-3AC(I)*
Артикул	930069364
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I)*



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>