

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)*
5,5 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м
(CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)* 5,5 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м

Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)* предназначен для водоотведения и работы на канализационных насосных станциях. Погружная конструкция обеспечивает надежную перекачку бытовых и производственных стоков с твердыми включениями до 17,5 мм. Чугунный корпус серии 80WQ40 рассчитан на эксплуатацию в среде канализационных стоков при температуре до 40 °С.

Электродвигатель мощностью 5,5 кВт подключается к сети 380 В. Максимальный напор 22 м позволяет перекачивать стоки на значительные расстояния и высоты, расход 40 м³/ч обеспечивает производительность при глубине погружения до 5 м. Фланцевое присоединение DN 80 упрощает встраивание в трубопроводные системы, кабель 9 м удобен для подключения. Режущий механизм не предусмотрен.

Ключевые особенности 80WQ40-22-5.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Максимальный напор:** 22 м.
- **Максимальный расход:** 40 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 17,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Диаметр:** 80.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Производитель:** CNP.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания загрязненных сточных вод. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование в приемных емкостях и колодцах, работая непосредственно в контакте с перекачиваемой средой. Фланцевое подключение DN 80 предусматривает интеграцию в инженерные системы с соответствующими параметрами присоединения. Модель оптимальна для объемов 40 м³/ч при напорах до 22 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)* 5,5 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м

Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	40
Максимальный напор Hmax, м	22
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	85.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ40-22-5.5AC(I)*
Артикул	930069365
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-22-5.5AC(I)* 5,5 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>