

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*,
7,5 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*, 7,5 кВт, 3х380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)* предназначен для водоотведения и применения в канализационных насосных станциях. Модель относится к серии 80WQ50 и рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Корпус выполнен из чугуна, присоединение фланцевое, условный проход DN80. Насос работает в погружном исполнении и может устанавливаться в системах, где требуется перекачивание загрязненной сточной жидкости с включениями, характерными для канализационных стоков.

Электродвигатель мощностью 7,5 кВт рассчитан на питание от сети 3х380 В. Максимальный напор составляет 25 м, максимальный расход - 50 м³/ч. Допустимая температура рабочей среды до 40 °С, максимальная глубина погружения 5 м. Электрокабель длиной 9 м позволяет удобно подключать оборудование на станции, максимальный размер твердых включений составляет 17,5 мм. Исполнение без режущего механизма подходит для задач, где не требуется дополнительное измельчение перед перекачиванием. Вес изделия 92 кг.

Модель ориентирована на стационарную работу в инженерных системах водоотведения с фланцевым подключением и условным проходом DN80. Чугунный корпус рассчитан на эксплуатацию в составе канализационных узлов.

Ключевые особенности CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 80WQ50.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность электродвигателя:** 7,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 25 м.
- **Производительность:** До 50 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN80.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 17,5 мм.
- **Электрокабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 92 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде при соблюдении допустимой глубины погружения и температурного режима.

Модель подходит для стационарных инженерных систем с фланцевым подключением и условным проходом DN80. Чугунный корпус рассчитан на эксплуатацию в канализационных узлах, а кабель длиной 9 м упрощает подключение к электрооборудованию станции.

Отсутствие режущего механизма делает насос уместным в решениях, где в стоках не требуется измельчение включений. Рабочие параметры 25 м по напору и 50 м³/ч по расходу позволяют использовать оборудование в установленном диапазоне режима работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*, 7,5 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	50
Максимальный напор H _{max} , м	25
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	92
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ50
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ50
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ50-25-7.5AC(I)*
Артикул	930069367
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 80WQ50-25-7.5AC(I)*, 7,5 кВт, 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>