

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 100WQ50-12-4AC(I)* 4
кВт, 3×380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, до 40 °С
(CNP 100WQ50-12-4AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ50-12-4AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ50-12-4AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ50-12-4AC(I)* 4 кВт, 3×380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, до 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 100WQ50-12-4AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 100WQ50 выполнена в погружном исполнении для стационарной работы непосредственно в перекачиваемой среде. Корпус из чугуна с фланцевым присоединением DN100 подходит для монтажа в инженерные системы, требующие работы с загрязненной водой и канализационными стоками.

Насос работает от трехфазной сети 3×380 В при мощности 4 кВт. Максимальный напор достигает 12 м, производительность - 50 м³/ч, глубина погружения - до 5 м. Рабочая среда допускает температуру до 40 °С. Модель перекачивает стоки с твердыми включениями до 34,5 мм без режущего механизма. Кабель длиной 9 м позволяет гибко выбрать место установки. Масса изделия - 53,5 кг.

Конструкция ориентирована на стабильную работу с бытовыми и производственными стоками в колодцах, приемных емкостях и узлах систем водоотведения, где требуется надежность при взаимодействии с загрязненной средой.

Ключевые особенности CNP 100WQ50-12-4AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Серия:** 100WQ50.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3×380 В.
- **Напор:** До 12 м.
- **Производительность:** До 50 м³/ч.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN100.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 34,5 мм.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 53,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах канализации и водоотведения для перекачки загрязненной жидкости с твердыми включениями. Подходит для канализационных насосных станций, приемных колодцев и инженерных узлов частных, коммерческих и промышленных объектов. Фланцевое подключение DN100 упрощает встраивание в трубопровод, а кабель длиной 9 м обеспечивает гибкость при выборе места установки погружного оборудования в колодцах и емкостях. Повышенный напор до 12 м позволяет использовать насос в системах с дополнительным сопротивлением. Чугунный корпус обеспечивает надежность в системах с загрязненной средой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ50-12-4AC(I)* 4 кВт, 3×380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	50
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	34,5
Максимальный напор H _{max} , м	12
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	53,5
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ50
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ50
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 100WQ50-12-4AC(I)*
Артикул производителя	100WQ50-12-4AC(I)*
Артикул	930069372
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ50-12-4AC(I)* 4 кВт, 3×380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, до 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>