

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)*
7,5 кВт 3x380 В, чугунный, DN 100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3x380 В, чугунный, DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Насос погружной канализационный CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Модель серии 100WQ80 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Погружная конструкция с чугунным корпусом и фланцевым присоединением DN 100 подходит для работы в инженерных системах с загрязненной жидкостью и твердыми включениями.

Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает при питании 3x380 В. При использовании насос обеспечивает напор до 15 м и расход до 80 м³/ч. Максимальная глубина погружения составляет 5 м, допустимая температура среды - до 40 °С. Максимальный размер твердых включений - 32,5 мм. Электрокабель длиной 9 м, масса изделия - 98 кг. Режущий механизм не предусмотрен.

Ключевые особенности 100WQ80-15-7.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, КНС
- **Серия:** 100WQ80
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 100
- **Питание:** 3x380 В
- **Мощность:** 7,5 кВт
- **Максимальный напор:** 15 м
- **Максимальный расход:** 80 м³/ч
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки
- **Температура среды:** До 40 °С
- **Глубина погружения:** До 5 м
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах водоотведения и на канализационных подъемных станциях для перекачивания загрязненных бытовых и производственных стоков. Погружная конструкция удобна для размещения в колодцах и приемных резервуарах, где оборудование работает непосредственно в перекачиваемой среде.

Модель подходит для стационарных решений с фланцевым подключением DN 100, когда требуется напор до 15 м и расход до 80 м³/ч. Допустимая температура рабочей среды - 40 °С, глубина погружения - до 5 м, максимальный размер включений - 32,5 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3х380 В, чугунный, DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	80
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	32,5
Максимальный напор H _{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	98
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ80
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ80
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	100WQ80-15-7.5AC(I)*
Артикул производителя	100WQ80-15-7.5AC(I)*
Артикул	930069378
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ80-15-7.5AC(I)* 7,5 кВт
3x380 В, чугунный, DN 100, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>