

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)*
5,5 кВт 3х380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN
150, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Благодаря отсутствию автоматической трубной муфты модель рассчитана на стационарную установку с прямым фланцевым подключением DN 150, что расширяет варианты интеграции в инженерные системы. Насос работает с загрязнённой жидкостью, содержащей твёрдые и волокнистые включения, без встроенного режущего механизма.

Конструкция с чугунным корпусом и кабелем длиной 9 м рассчитана на прочность и удобство монтажа в системах, где компоновка не предусматривает автоматическую муфту. Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от трёхфазной сети 3x380 В. Степень защиты IP68 и класс изоляции F обеспечивают надёжную работу в погружённом состоянии. Максимальная температура рабочей среды - 40 °С, допустимый размер включений - до 31 мм, что характерно для бытовых и промышленных канализационных стоков.

Насос серии 150WQ100 обеспечивает производительность до 100 м³/ч при напоре до 7 м. В конструкции предусмотрены встроенная термозащита, продолжительный режим работы S1 и частота вращения двигателя 2940 об/мин. Модель подходит для канализационных колодцев, КНС, дренажных узлов и других объектов с неагрессивной средой, где требуется отвод загрязнённых вод без режущего механизма.

Ключевые особенности 150WQ100-7-5.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Серия:** 150WQ100.
- **Модель:** 150WQ100-7-5.5AC(I)*.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В, трёхфазный двигатель.
- **Производительность:** До 100 м³/ч.
- **Напор:** До 7 м.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 150.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Защита:** IP68.
- **Класс изоляции:** F.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 31 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Режим работы:** S1, продолжительный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в канализационных насосных станциях, системах водоотведения и дренажных узлах для перекачки загрязнённых сточных вод. Он подходит для бытовых и производственных стоков, а также для инженерных объектов с отводом воды из колодцев, приемков и других ёмкостей, работающих с неагрессивной средой.

Модель рассчитана на стационарную установку в погружённом положении. Фланцевое подключение DN 150 обеспечивает прямое согласование с трубопроводом соответствующего диаметра. Отсутствие автоматической трубной муфты позволяет применять насос в системах, где она не предусмотрена конструкцией. Насос подходит для продолжительной работы с допустимым размером включений до 31 мм.

Чугунный корпус и погружной электродвигатель рассчитаны на эксплуатацию с загрязнённой водой при температуре до 40 °С и трёхфазном питании 380 В. Модель применяется на объектах коммунального, промышленного и инфраструктурного назначения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	31
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	100
Максимальный напор H _{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Двигатель	Трехфазный
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	102
Материал корпуса	Чугун
Размер присоединения	DN 150 фланец
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Модель	150WQ100-7-5.5AC(I)*
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ100
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	150WQ100-7-5.5AC(I)*
Артикул производителя	150WQ100-7-5.5AC(I)*
Артикул	930069390
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-7-5.5AC(I)* 5,5 кВт
3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>