

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\*  
7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN150, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 150WQ100-17-7.5ACI\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 150WQ100-17-7.5ACI\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 150WQ100-17-7.5ACI\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\* 7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN150, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и КНС. Модель с фланцевым присоединением DN150 относится к серии 150WQ100 и выполнена с чугунным корпусом. Максимальная температура рабочей среды составляет 40 °С, что соответствует стандартным условиям эксплуатации канализационных систем.

Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от сети 3x380 В и обеспечивает напор до 17 м при расходе до 100 м<sup>3</sup>/ч. Это позволяет применять насос в системах с повышенными требованиями к высоте подъема жидкости по сравнению с младшими исполнениями серии. Максимальная глубина погружения – 5 м, допустимый размер твердых включений – до 31 мм. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобный монтаж в колодцах и приемных камерах. Режущий механизм отсутствует. Масса изделия – 109 кг.

Артикул производителя 150WQ100-17-7.5AC(I)\* определяет конкретную модификацию в семействе серии. Чугунный корпус и повышенный напор характеризуют модель как универсальный инструмент для инженерных сетей водоотведения, где нужна стабильная работа с загрязненными жидкостями и совместимость с фланцевым трубопроводом DN150.

### **Ключевые особенности CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 150WQ100.
- **Артикул производителя:** 150WQ100-17-7.5AC(I)\*.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 17 м.
- **Максимальный расход:** 100 м<sup>3</sup>/ч.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN150.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 31 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

### Применение

---

Насос используют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и других объектах, где требуется перекачивание бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование непосредственно в рабочей среде, а фланцевое присоединение DN150 упрощает подключение к трубопроводу.

Модель подходит для работы с загрязненными жидкостями, содержащими твердые включения до 31 мм, при температуре не выше 40 °С. Напор 17 м обеспечивает подъем жидкости на большую высоту, что важно для систем с глубокими приемными камерами или протяженными трубопроводами. Отсутствие режущего механизма указывает на применение в системах с предварительной подготовкой среды.

Благодаря мощности 7,5 кВт и чугунному корпусу насос рассчитан на интенсивную эксплуатацию в канализационных и дренажных узлах. Конструкция с электрокабелем 9 м облегчает установку в стандартных колодцах и приемных камерах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\* 7,5 кВт 3х380 В, чугун, DN150, кабель 9 м, 40 °С**

|  |  |
|--|--|
| Максимальный напор                     | 17 м   |
| Максимальный размер включений          | 31 мм  |
| Максимальный расход                    | 100 м³/ч   |
| Режущий механизм                       | Нет  |
| Максимальная температура рабочей среды | 40 °С  |
| Максимальная глубина погружения        | 5 м  |
| Рабочая среда                          | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Мощность электродвигателя              | 7,5 кВт  |
| Напряжение                             | 3х380 В  |
| Масса                                  | 109 кг   |
| Материал корпуса                       | Чугун  |
| Ду                                     | 150  |
| Тип присоединения                      | Фланцевое  |
| Модель                                 | Насос канализационный CNP 100WQ100               |
| Тип                                    | Погружной  |
| Назначение                             | Водоотведение, КНС                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Серия                 | 150WQ100                  |
| Длина электрокабеля   | 9 м                       |
| Страна производства   | КНР                       |
| UPC                   | CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)* |
| Артикул производителя | 150WQ100-17-7.5AC(I)*     |
| Артикул               | 930069392                 |
| Производитель         | CNP                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ100-17-7.5AC(I)\* 7,5 кВт  
3x380 В, чугун, DN150, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>