

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ120-25-15AC(I)*
15 кВт 3х380 В, чугун, без автоматической трубной муфты,
DN150, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 150WQ120-25-15AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ120-25-15AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ120-25-15AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ120-25-15AC(I)* 15 кВт 3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN150, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 150WQ120-25-15AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и КНС. Модель с фланцевым присоединением DN150 относится к серии 150WQ120 и имеет чугунный корпус. Максимальная температура рабочей среды составляет 40 °С. Исполнение без автоматической трубной муфты подходит для погружного монтажа, когда крепление осуществляется иным способом.

Электродвигатель мощностью 15 кВт работает от сети 3x380 В и обеспечивает напор до 25 м при расходе до 120 м³/ч – показатели для высоконагруженных канализационных систем. Максимальная глубина погружения – 5 м, допустимый размер твердых включений – до 40 мм. Электрокабель длиной 9 м упрощает установку в стандартных колодцах. Режущий механизм отсутствует. Масса изделия – 145 кг.

Артикул производителя 150WQ120-25-15AC(I)* определяет конкретную модификацию в семействе серии. Конструкция ориентирована на эксплуатацию в инженерных сетях водоотведения, где требуется высокая производительность и совместимость с фланцевым трубопроводом DN150 при условии альтернативной схемы крепления.

Ключевые особенности CNP 150WQ120-25-15AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 150WQ120.
- **Артикул производителя:** 150WQ120-25-15AC(I)*.
- **Мощность:** 15 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 25 м.
- **Максимальный расход:** 120 м³/ч.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN150.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 40 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и других объектах, где требуется перекачивание бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование непосредственно в рабочей среде, а фланцевое присоединение DN150 упрощает подключение к трубопроводу.

Модель рассчитана на работу с загрязненными жидкостями при температуре до 40 °С с допуском на твердые включения размером до 40 мм. Напор 25 м и расход 120 м³/ч подходят для высоконагруженных канализационных линий, где требуется подъем жидкости на значительную высоту или преодоление сопротивления развитой сети трубопроводов.

Чугунный корпус и мощность 15 кВт обеспечивают надежную работу при интенсивной эксплуатации в канализационных и дренажных узлах. Отсутствие режущего механизма указывает на применение в системах, где состав стоков соответствует допустимым параметрам насоса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ120-25-15AC(I)* 15 кВт 3х380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход	120 м³/ч
Максимальный размер включений	40 мм
Максимальный напор	25 м
Режущий механизм	Нет
Комплектация	Без автоматической трубной муфты
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	15 кВт
Напряжение	3х380 В
Масса	145 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ120
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ120
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 150WQ120-25-15AC(I)*
Артикул производителя	150WQ120-25-15AC(I)*
Артикул	930069394
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ120-25-15AC(I)* 15 кВт
3x380 В, чугун, без автоматической трубной муфты, DN150, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>