

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)*
2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, без автоматической
трубной муфты
(CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, без автоматической трубной муфты

Погружной канализационный насос CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Модель серии 80WQ36 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Фланцевое подключение DN 80 и чугунный корпус обеспечивают надежную интеграцию в совместимую трубопроводную схему и долговечность при работе в составе стационарных инженерных систем. Исполнение без автоматической трубной муфты позволяет подобрать монтажный узел отдельно в соответствии с проектными требованиями.

Работает от сети 3x380 В с мощностью электродвигателя 2,2 кВт. Развивает напор до 10 м и производительность 36 м³/ч при глубине погружения до 5 м. Допускает работу со скоростью до 40 °С и твердыми включениями размером до 50 мм. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение в подземных и резервуарных узлах. Масса изделия 56 кг. Конфигурация подходит для объектов, где требуется компактный погружной насос с устойчивыми параметрами производительности и возможностью работы с загрязненными потоками.

Конструкция рассчитана на применение в стационарных системах водоотведения, где важны чугунный корпус, стандартное присоединение DN 80 и допустимость работы с крупными включениями. Модель удобна для резервуарных и подземных узлов, где требуется погружное размещение оборудования и электрокабель увеличенной длины.

Ключевые особенности 80WQ36-10-2.2AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ36.
- **Артикул производителя:** 80WQ36-10-2.2AC(I)*.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 80.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 36 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер твердых включений:** До 50 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 56 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязненных стоков. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение DN 80 упрощает интеграцию в совместимую трубопроводную схему.

Модель рассчитана на бытовые и производственные канализационные стоки при температуре до 40 °С. Допуск к включениям до 50 мм делает насос подходящим для сред с крупными фракциями, а электрокабель длиной 9 м облегчает подключение в подземных и резервуарных узлах.

Исполнение без автоматической трубной муфты подходит для проектов, где монтажный комплект выбирают отдельно. Это позволяет использовать насос в стационарных инженерных системах с учетом конкретной схемы установки и требований к компоновке оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)* 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, без автоматической трубной муфты

Максимальный размер включений/твердых частиц	50
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	36
Максимальный напор H _{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	56
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ36
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ36
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ36-10-2.2AC(I)*
Артикул	930069400
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)* 2,2 кВт
3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, без автоматической трубной муфты**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>