

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)*
5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и КНС. Модель серии 100WQ60 оснащена чугунным корпусом, рассчитанным на работу в тяжёлых условиях с абразивной и загрязнённой средой. Фланцевое подключение DN100 позволяет встраивать насос в стационарные системы отвода сточных вод.

Исполнение без автоматической трубной муфты подходит для установок, где монтажный узел организуется отдельно. Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от трёхфазной сети 380 В. Технические характеристики: максимальный напор 17 м, расход 60 м³/ч, глубина погружения до 5 м, допустимый размер включений до 40 мм, температура среды до 40 °С. Длина кабеля составляет 9 м, масса изделия 132 кг.

Конструкция без режущего механизма рассчитана на перекачивание стоков в пределах заявленных параметров. Насос подходит для применения в насосных станциях, системах отвода сточных вод и инженерных решениях, где требуются стабильные рабочие характеристики и совместимость с фланцевым присоединением DN100.

Ключевые особенности 100WQ60-17-5.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ60.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 17 м.
- **Расход:** До 60 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 40 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое DN100.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 132 кг.
- **Режущий механизм:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания загрязнённых стоков с твёрдыми включениями, находящимися в пределах допустимого размера. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование в приёмных резервуарах, колодцах и ёмкостях, связанных с отводом сточных вод. Чугунный корпус обеспечивает надёжность в условиях повышенной нагрузки и контакта с абразивной средой.

Модель применяется в стационарных системах, где требуется фланцевое подключение DN100 и питание от трёхфазной сети 380 В. Отсутствие режущего механизма означает необходимость контроля размера включений в перекачиваемой среде. Исполнение без автоматической трубной муфты даёт возможность отдельно подбирать узел монтажа в соответствии с конкретной схемой инсталляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	60
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	40
Максимальный напор H_{max} , м	17
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	132
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ60
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ60
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	100WQ60-17-5.5AC(I)*
Артикул производителя	100WQ60-17-5.5AC(I)*
Артикул	930069410
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-17-5.5AC(I)* 5,5 кВт
3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>