

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)*
7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций, где требуется перекачивание бытовых и производственных стоков. Модель серии 100WQ60 выполнена с чугунным корпусом, обеспечивающим работу в условиях контакта с загрязнённой средой и повышенной нагрузки. Фланцевое присоединение DN100 позволяет встраивать насос в стационарные инженерные системы.

Исполнение без автоматической трубной муфты подходит для установок, где монтажный узел подбирается отдельно. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от трёхфазной сети 380 В. Технические характеристики: максимальный напор 20 м, расход 60 м³/ч, глубина погружения до 5 м, допустимый размер включений до 40 мм, температура среды до 40 °С. Длина кабеля 9 м, масса изделия 145 кг.

Конструкция без режущего механизма рассчитана на перекачивание канализационных стоков в пределах заявленных параметров. Насос применяется в насосных станциях, системах отвода сточных вод и инженерной инфраструктуре, где необходимы надёжность, долговечность и совместимость с фланцевым подключением DN100.

Ключевые особенности 100WQ60-20-7.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ60.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 20 м.
- **Расход:** До 60 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 40 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое DN100.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 145 кг.
- **Режущий механизм:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях для перекачивания загрязнённых сточных вод с допустимым количеством твёрдых включений. Погружное исполнение обеспечивает размещение в приёмных резервуарах, колодцах и ёмкостях, связанных с отводом стоков. Чугунный корпус гарантирует надёжность при эксплуатации в условиях повышенной нагрузки и контакта с абразивными средами.

Модель применяется в стационарных схемах, где требуется фланцевое подключение DN100 и питание от трёхфазной сети 380 В. Большой напор относительно предыдущих модификаций позволяет перемещать жидкость на значительные расстояния. Исполнение без автоматической трубной муфты даёт гибкость в выборе узла монтажа в соответствии с конкретной компоновкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	60
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	40
Максимальный напор H _{max} , м	20
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	145
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ60
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ60
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	100WQ60-20-7.5AC(I)*
Артикул производителя	100WQ60-20-7.5AC(I)*
Артикул	930069411
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ60-20-7.5AC(I)* 7,5 кВт
3x380 В, чугун, DN100, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>