

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)*
7,5 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты
DN 150, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных станций, требующих перекачивания бытовых и производственных сточных вод. Модель серии 150WQ240 выполнена с фланцевым присоединением DN 150 для прямого подключения к технологическим системам. Исполнение без автоматической трубной муфты рассчитано на стационарный монтаж, когда соединение организуется альтернативным способом.

Насос справляется с загрязненными жидкостями, содержащими фекалии, твердые и волокнистые включения размером до 70 мм. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт работает от трехфазной сети 3x380 В с подачей до 240 м³/ч и напором 7 м. Чугунный корпус и рабочее колесо обеспечивают устойчивость к коррозии в загрязненной среде. Вал выполнен из нержавеющей стали. Электрокабель длиной 9 м входит в комплектацию. Класс защиты IP68 и класс изоляции F подтверждают готовность к полному погружению.

Встроенная термозащита и режим работы S1 (продолжительный) обеспечивают надежную эксплуатацию в долгосрочных циклах. Отсутствие режущего механизма позволяет перекачивать крупные включения без их измельчения. Максимальная глубина погружения 5 м соответствует типовым условиям установки в колодцах, приемных резервуарах и других объектах муниципальной и промышленной инфраструктуры.

Ключевые особенности CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Производительность:** До 240 м³/ч.
- **Напор:** До 7 м.
- **Диаметр присоединения:** DN 150.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Размер включений:** До 70 мм.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Защита:** IP68.
- **Изоляция:** Класс F.
- **Режим работы:** S1, продолжительный.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах водоотведения и канализационных станциях для откачивания загрязненных сточных вод с твердыми и волокнистыми включениями. Подходит для стационарного монтажа в колодцах, приемных емкостях и погружных установках жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов и муниципальных сетей канализации.

Фланцевое подключение DN 150 без автоматической муфты предусматривает гибкие варианты соединения с направляющей системой, а стабильная производительность 240 м³/ч обеспечивает эффективное удаление сточных масс. Возможность перекачивать жидкости с температурой до 40 °С и включениями размером до 70 мм делает его универсальным для разнообразных задач водоотведения без режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)* 7,5 кВт 3х380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	70
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	240
Максимальный напор H _{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	156
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ240
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ240
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ240-7-7.5AC(I)*
Артикул	930069420
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ240-7-7.5AC(I)* 7,5 кВт
3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты DN 150, кабель 9 м, 40
°С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>