

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-16-11AC(I)\*  
11 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 150WQ150-16-11AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 150WQ150-16-11AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 150WQ150-16-11AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-16-11AC(I)\* 11 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 150WQ150-16-11AC(I)\* предназначен для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Модель рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод с возможностью включений размером до 52 мм. Корпус выполнен из чугуна, подключение фланцевое с диаметром DN 150. Конструкция ориентирована на погружную установку непосредственно в рабочую среду в составе инженерных систем водоотведения.

Технические параметры: электродвигатель мощностью 11 кВт с питанием 3x380 В, максимальный напор 16 м, расход до 150 м<sup>3</sup>/ч, глубина погружения до 5 м, рабочая температура до 40 °С, кабель длиной 9 м, масса 216 кг. Отсутствие режущего механизма требует внимательного подбора к составу среды. Артикул производителя 150WQ150-16-11AC(I)\* обозначает конкретную модификацию серии 150WQ150.

### **Ключевые особенности CNP 150WQ150-16-11AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков.
- **Серия:** 150WQ150.
- **Артикул производителя:** 150WQ150-16-11AC(I)\*.
- **Мощность:** 11 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 16 м.
- **Максимальный расход:** 150 м<sup>3</sup>/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Максимальный размер включений:** До 52 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Диаметр подключения:** DN 150.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 216 кг.
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос предназначен для установки в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях промышленного и коммунального назначения. Погружное исполнение размещает оборудование непосредственно в рабочую среду, а фланцевое подключение обеспечивает простую интеграцию в трубопроводную схему. Отсутствие режущего механизма предполагает предварительную подготовку среды или фильтрацию до насоса. Модель подходит для работы с бытовыми и производственными сточными водами при температуре до 40 °С, глубине погружения до 5 м и кабеле длиной 9 м. С расходом до 150 м<sup>3</sup>/ч и напором 16 м насос обеспечивает требуемые параметры подачи для объектов с фланцевым диаметром DN 150 и допустимым размером включений до 52 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-16-11AC(I)\* 11 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	150
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	52
Максимальный напор $H_{max}$ , м	16
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	11
Напряжение, В	380
Масса, кг	216
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	CNP 150WQ150-16-11AC(I)*
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	150WQ150
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 150WQ150-16-11AC(I)*
Артикул производителя	150WQ150-16-11AC(I)*
Артикул	930069421
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-16-11AC(I)\* 11 кВт  
3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>