

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-20-15AC(I)*
15 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 150WQ150-20-15AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ150-20-15AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ150-20-15AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-20-15AC(I)* 15 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 150WQ150-20-15AC(I)* предназначен для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Модель рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод с возможностью включений размером до 57 мм. Корпус выполнен из чугуна, подключение фланцевое с диаметром DN 150. Конструкция ориентирована на погружную установку непосредственно в рабочую среду в составе инженерных систем водоотведения.

Технические параметры: электродвигатель мощностью 15 кВт с питанием 3x380 В, максимальный напор 20 м, расход до 150 м³/ч, глубина погружения до 5 м, рабочая температура до 40 °С, кабель длиной 9 м, масса 237 кг. Отсутствие режущего механизма требует внимательного подбора к составу среды. Артикул производителя 150WQ150-20-15AC(I)* обозначает конкретную модификацию серии 150WQ150.

Ключевые особенности CNP 150WQ150-20-15AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков.
- **Серия:** 150WQ150.
- **Артикул производителя:** 150WQ150-20-15AC(I)*.
- **Мощность:** 15 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 20 м.
- **Максимальный расход:** 150 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Максимальный размер включений:** До 57 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Диаметр подключения:** DN 150.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 237 кг.
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос предназначен для установки в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях промышленного и коммунального назначения. Погружное исполнение размещает оборудование непосредственно в рабочую среду, а фланцевое подключение обеспечивает простую интеграцию в трубопроводную схему. Отсутствие режущего механизма требует предварительной подготовки среды или фильтрации до насоса. Модель подходит для работы с бытовыми и производственными сточными водами при температуре до 40 °С, глубине погружения до 5 м и кабеле длиной 9 м. С расходом до 150 м³/ч и напором 20 м насос обеспечивает требуемые параметры подачи для объектов с фланцевым диаметром DN 150 и допустимым размером включений до 57 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-20-15AC(I)* 15 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	150
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	57
Максимальный напор H_{max} , м	20
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	237
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	CNP 150WQ150-20-15AC(I)*
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	150WQ150
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 150WQ150-20-15AC(I)*
Артикул производителя	150WQ150-20-15AC(I)*
Артикул	930069422
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный погружной CNP 150WQ150-20-15AC(I)* 15 кВт
3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>