

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-
18.5AC(I)* 18,5 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической
трубной муфты
(CNP 150WQ200-16-18.5ACI*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ200-16-18.5ACI*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ200-16-18.5ACI*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-18.5AC(I)* 18,5 кВт 3х380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты

Погружной канализационный насос CNP 150WQ200-16-18.5AC(I)* предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций с требованиями к перекачиванию бытовых и производственных сточных вод. Модель серии 150WQ200 выполнена в чугунном корпусе с фланцевым подключением DN 150 для стационарной работы в погруженном положении.

Насос оснащен электродвигателем 18,5 кВт (питание 3х380 В, кабель 9 м). Технические параметры: максимальный напор 16 м, расход 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С. Конструкция из чугунного корпуса рассчитана на перекачивание загрязненных сточных вод с твердыми включениями размером до 45 мм.

Особенности модели: исполнение без автоматической трубной муфты и режущего механизма, встроенная защита, фланцевое соединение DN 150 для удобной интеграции в трубопроводные схемы. Масса 292 кг. Насос подходит для коммунальных и промышленных сетей, где требуется надежное перекачивание сточных вод с фиксированными параметрами производительности и напора.

Ключевые особенности CNP 150WQ200-16-18.5AC(I)*

- **Назначение:** системы водоотведения, канализационные насосные станции, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Производительность:** напор до 16 м, расход до 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м.
- **Мощность и питание:** 18,5 кВт, 3х380 В, трехфазный двигатель, кабель 9 м.
- **Конструкция:** чугунный корпус, фланцевое подключение DN 150, стационарное погружное исполнение.
- **Перекачиваемая среда:** стоки канализационные бытовые и производственные с твердыми включениями до 45 мм.
- **Особенности:** без автоматической трубной муфты, без режущего механизма, температура рабочей среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в канализационных системах, на объектах водоотведения и в канализационных насосных станциях коммунальной и промышленной инфраструктуры. Фланцевое соединение DN 150 позволяет интегрировать его в соответствующие трубопроводные линии. Исполнение без автоматической трубной муфты и режущего механизма предполагает использование в тех системах, где применяются альтернативные решения по монтажу и обслуживанию оборудования. Насос рассчитан на работу в стационарных схемах перекачивания сточных вод и дренажных задачах при соблюдении рабочих параметров среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-18.5AC(I)* 18,5 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты

Максимальный размер включений/твердых частиц	45
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	200
Максимальный напор H_{max} , м	16
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	292
Материал корпуса	Чугун
Размер присоединения	DN150 фланец
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ200
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ200
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ200-16-18.5AC(I)*
Артикул	930069426
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-16-18.5AC(I)* 18,5 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>