

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос погружной канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I)\*  
22 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 150WQ180-25-22AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 150WQ180-25-22AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 150WQ180-25-22AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I)\* 22 кВт 3х380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 150WQ180-25-22AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях. Модель серии 150WQ180 выполнена в чугунном корпусе для работы в составе стационарных инженерных систем с фланцевым подключением и погружной установкой. Насос рассчитан на эксплуатацию в среде с температурой до 40 °С при максимальной глубине погружения 5 м. От трёхфазной сети 3х380 В работает электродвигатель мощностью 22 кВт. Электрокабель длиной 9 м позволяет удобно расположить управляющее оборудование. Максимальный размер твёрдых включений — 65 мм, что обеспечивает надёжную работу при перекачивании стоков с крупными частицами без режущего механизма.

Насос развивает напор до 25 м при расходе до 180 м³/ч, обеспечивая эффективное решение для систем с повышенным гидравлическим сопротивлением. Ду 150 и фланцевое присоединение упрощают интеграцию в трубопроводные линии. Чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам при работе с канализационными стоками. Индекс 150WQ180-25-22AC(I)\* отражает полное исполнение насоса в соответствии с требуемыми рабочими параметрами.

### **Ключевые особенности CNP 150WQ180-25-22AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 150WQ180.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 22 кВт.
- **Максимальный напор:** 25 м.
- **Максимальный расход:** 180 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 150.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 65 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях и в инженерных сетях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Он подходит для работы с загрязнённой средой, содержащей крупные твёрдые включения, при соблюдении параметров по температуре, глубине погружения и диаметру трубопровода. Модель устанавливают в составе стационарных установок с фланцевым подключением и погружным размещением. Исполнение для сети 3x380 В и кабель длиной 9 м позволяют интегрировать насос в типовые промышленные и коммунальные схемы перекачки сточных вод.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I)\* 22 кВт 3х380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход	180 м³/ч
Максимальный размер включений	65 мм
Максимальный напор	25 м
Режущий механизм	Нет
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	22 кВт
Напряжение	380 В
Масса	320 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ180; 150WQ180-25-22AC(I)*
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	150WQ180
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ180-25-22AC(I)*
Артикул	930069428
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I)\* 22 кВт  
3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>