

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I)*
22 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной
муфты
(CNP 150WQ200-22-22AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ200-22-22AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ200-22-22AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I)* 22 кВт 3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты

Погружной канализационный насос CNP 150WQ200-22-22AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 150WQ200 выполнена в чугунном корпусе с фланцевым подключением DN 150 для работы в стационарных погружных установках.

Насос оснащен электродвигателем 22 кВт (питание 3x380 В, кабель 9 м). Технические параметры: максимальный напор 22 м, расход 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С. Конструкция из чугунного корпуса рассчитана на перекачивание загрязненных сточных вод с твердыми включениями размером до 60 мм, что обеспечивает универсальность применения в системах разного масштаба.

Особенности модели: исполнение без автоматической трубной муфты и без режущего механизма, фланцевое соединение DN 150 для интеграции в трубопроводные сети. Масса 320 кг. Модель подходит для инженерных и коммунальных объектов, где требуется повышенный напор и надежное функционирование при работе с канализационными стоками.

Ключевые особенности CNP 150WQ200-22-22AC(I)*

- **Назначение:** системы канализации, объекты водоотведения, канализационные насосные станции.
- **Производительность:** напор до 22 м, расход до 200 м³/ч, глубина погружения до 5 м.
- **Мощность и питание:** 22 кВт, 3x380 В, трехфазный двигатель, кабель 9 м.
- **Конструкция:** чугунный корпус, фланцевое подключение DN 150, стационарное погружное исполнение.
- **Перекачиваемая среда:** стоки канализационные бытовые и производственные с твердыми включениями до 60 мм.
- **Особенности:** без автоматической трубной муфты, без режущего механизма, температура рабочей среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах канализации, на объектах водоотведения и в канализационных насосных станциях коммунальной и промышленной инфраструктуры. Повышенный напор 22 м делает модель подходящей для систем, требующих пропуск жидкости на значительную высоту. Фланцевое подключение DN 150 обеспечивает совместимость с соответствующими трубопроводными линиями. Отсутствие автоматической трубной муфты определяет конструктивное исполнение для тех схем монтажа и обслуживания, где используются альтернативные решения. Насос рассчитан на эксплуатацию в погруженном положении при соблюдении рабочих параметров среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I)* 22 кВт 3х380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты

Максимальный размер включений/твердых частиц	60
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	200
Максимальный напор H_{max} , м	22
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	320
Материал корпуса	Чугун
Размер присоединения	DN150 фланец
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ200
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ200
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ200-22-22AC(I)*
Артикул	930069429
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I)* 22 кВт
3x380 В, DN 150, чугун, без автоматической трубной муфты**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>