

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*
0,55 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты
с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и КНС. Исполнение из чугуна обеспечивает устойчивость к нагрузкам в условиях постоянного контакта с загрязненной средой, конструкция допускает работу с включениями до 15 мм. Фланцевое присоединение DN 40 и электродвигатель 0,55 кВт (3x380 В) обеспечивают стандартную подачу в инженерных сетях.

Отсутствие автоматической трубной муфты предусматривает прямое подключение к напорной линии, что требует совместимого оборудования при монтаже. Режущий механизм измельчает крупные частицы предварительно перед подачей в трубопровод. Насос развивает напор до 7 м при производительности 10 м³/ч, может работать на глубине до 5 м. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобство подключения без наращиваний. Максимальная температура среды 40 °С соответствует требованиям типовых канализационных систем.

Используется в канализационных насосных станциях, локальных системах водоотведения и инженерных узлах, где требуется погружное оборудование для перекачивания загрязненных стоков с твердыми включениями.

Ключевые особенности CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 40WQ10.
- **Мощность:** 0,55 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 7 м.
- **Производительность:** До 10 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 40.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Применяется в канализационных насосных станциях, системах бытового и производственного водоотведения и инженерных сетях для перекачивания загрязненных стоков. Конструкция без автоматической муфты требует совместимого фланцевого подключения при монтаже. Режущий механизм подготавливает содержимое потока перед передачей на дальнейшее расстояние по напорной линии. Погружное исполнение с 9-метровым кабелем обеспечивает удобство установки в типовых схемах без дополнительных наращиваний.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H _{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	20
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ10
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)*
Артикул производителя	40WQ10-7-0.55ACW(I)*
Артикул	930069501
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт
3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим
механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>