

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)*
0,75 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты
с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 40WQ10-10-0.75ACWI*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ10-10-0.75ACWI*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ10-10-0.75ACWI*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)* 0,75 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и КНС. Чугунный корпус обеспечивает надёжность при постоянном контакте с загрязненной средой, конструкция допускает работу с включениями до 15 мм. Фланцевое присоединение DN 40 и электродвигатель 0,75 кВт (3x380 В) предлагают большую производительность. Отсутствие автоматической трубной муфты предусматривает прямое подключение к напорной линии.

Режущий механизм измельчает волокнистые и крупные частицы перед передачей в трубопровод. Насос развивает напор до 10 м при расходе 10 м³/ч, может работать на глубине до 5 м, что позволяет использовать его на значительных расстояниях. Кабель 9 м облегчает монтаж без дополнительных наращиваний. Максимальная температура рабочей среды 40 °С отвечает требованиям типовых канализационных схем.

Применяется в канализационных насосных станциях, локальных системах водоотведения и инженерных узлах, где требуется надёжное оборудование для перекачивания загрязнённых стоков с твёрдыми включениями.

Ключевые особенности CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 40WQ10.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 10 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 40.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в канализационных насосных станциях, системах бытового и производственного водоотведения и инженерных сетях для перекачивания загрязненных стоков. Конструкция без автоматической муфты требует совместимого фланцевого подключения при монтаже. Режущий механизм подготавливает содержимое потока перед передачей на расстояние по напорной линии. Погружное исполнение с 9-метровым кабелем обеспечивает удобство установки в типовых схемах без дополнительных наращиваний.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)* 0,75 кВт 3x380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H _{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Масса, кг	23
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ10
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)*
Артикул производителя	40WQ10-10-0.75ACW(I)*
Артикул	930069502
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)* 0,75 кВт 3х380 В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>