

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)*
1,5 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, с режущим механизмом, кабель 9
м, 40 °С
(CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)* 1,5 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, с режущим механизмом, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель оснащена чугунным корпусом, фланцевым подключением DN 40 и работает от трёхфазной сети 3x380 В мощностью 1,5 кВт. Насос обеспечивает производительность до 12 м³/ч при напоре до 15 м на глубину погружения до 5 м. Рабочая среда допускает температуру до 40 °С. Кабель длиной 9 м упрощает подключение, а режущий механизм позволяет измельчать включения в потоке до 18 мм, снижая риск засорения трубопровода. Масса 35 кг указывает на массивную конструкцию для длительной работы в инженерной инфраструктуре.

Модель 40WQ12-15-1.5ACW(I)* применяется в насосных камерах, канализационных и дренажных системах, где требуется стационарная установка с режущим механизмом для работы со сточными водами, содержащими волокна и твёрдые включения.

Ключевые особенности CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 40WQ12.
- **Питание:** 3x380 В, 1,5 кВт.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Производительность:** До 12 м³/ч.
- **Напор:** До 15 м.
- **Рабочая среда:** Канализационные бытовые и производственные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 18 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения и канализационных станциях для перекачивания загрязнённых сточных вод с волокнистыми включениями. Подходит для бытовых и производственных стоков на объектах с фланцевым подключением DN 40 и погружным монтажом. Режущий механизм позволяет работать со сточными водами, содержащими включения размером до 18 мм, что особенно актуально при наличии бумаги, волокон и других волокнистых материалов. Применяется в насосных камерах, канализационных и дренажных системах с допустимой температурой среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)* 1,5 кВт 3х380 В, DN 40, чугун, с режущим механизмом, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	12
Максимальный напор H _{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	35
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ12
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ12-15-1.5ACW(I)*
Артикул	930069503
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)* 1,5 кВт
3x380 В, DN 40, чугун, с режущим механизмом, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>