

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)*
0,55 кВт, 3 x 380 В, DN 50, чугун, с режущим механизмом
(CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт, 3 x 380 В, DN 50, чугун, с режущим механизмом

Насос погружной канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)* предназначен для водоотведения и применения в канализационных насосных станциях. Это погружная модель серии 50WQ10 для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков через фланцевое подключение DN 50. Чугунное исполнение корпуса обеспечивает долговечность, питание от сети 3 x 380 В, электродвигатель мощностью 0,55 кВт развивает напор до 7 м при расходе до 10 м³/ч, что делает модель подходящей для задач отвода загрязненной жидкости в стационарных инженерных системах.

Рабочая среда допускается до 40 °С, максимальная глубина погружения — 5 м, длина электрокабеля — 9 м. Максимальный размер включений — до 15 мм. Модель оснащена режущим механизмом для работы с загрязненными стоками. Масса — 20 кг, производство — КНР.

Ключевые особенности 50WQ10-7-0.55ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Серия:** 50WQ10
- **Назначение:** Водоотведение, КНС
- **Напор:** До 7 м
- **Расход:** До 10 м³/ч
- **Мощность:** 0,55 кВт, питание 3 x 380 В
- **Корпус:** Чугун
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки
- **Температура:** До 40 °С
- **Глубина погружения:** До 5 м
- **Размер включений:** До 15 мм
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Да
- **Масса:** 20 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель используют в системах отвода сточных вод, канализационных насосных станциях и инженерных узлах для перекачивания загрязненной жидкости. Режущий механизм позволяет работать со стоками, содержащими твердые включения в пределах допустимого размера, обеспечивая безопасность оборудования и стабильность процесса.

Насос подходит для стационарной установки в трубопроводные системы с фланцевым присоединением DN 50. Рассчитан на бытовые и производственные канализационные стоки, допускает погружение до 5 м и работу при температуре рабочей среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт, 3 x 380 В, DN 50, чугун, с режущим механизмом

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H_{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	20
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ10
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	50WQ10-7-0.55ACW(I)*
Артикул производителя	50WQ10-7-0.55ACW(I)*
Артикул	930069510
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)* 0,55 кВт, 3 x 380 В, DN 50, чугун, с режущим механизмом



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>