

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)* 1,5 кВт
3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом
(CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)* 1,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом

Экономичный погружной канализационный насос CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)* из серии 65WQ25 создан для отвода бытовых и производственных сточных вод в системах канализационных насосных станций. Фланцевое присоединение обеспечивает надежную интеграцию в инженерные системы водоотведения. Чугунный корпус гарантирует эксплуатационную прочность в агрессивной канализационной среде. Электродвигатель мощностью 1,5 кВт питается от трехфазной сети 3х380 В с кабелем длиной 9 м. Насос развивает напор до 10 м при расходе 25 м³/ч, выдерживает погружение на глубину 5 м. Рабочая температура среды - до 40 °С. Встроенный режущий механизм позволяет перекачивать стоки с более крупными включениями до 18 мм, и насос качает то, что другим модификациям этой серии придется скрывать. Устройство весит 38 кг, производится в КНР. Малая мощность 1,5 кВт и наличие режима измельчения делают эту модель универсальным выбором для объектов, где требуется подавление твердых фракций без избыточного энергопотребления.

Ключевые особенности CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных сточных вод.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Расход:** До 25 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Максимальный размер включений:** 18 мм.
- **Масса:** 38 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах бытового и производственного водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах для перекачивания загрязненных стоков с фланцевым подключением при погружной установке и температуре среды не выше 40 °С. Исполнение с напором 10 м, расходом 25 м³/ч и встроенным режущим механизмом подходит для задач транспортировки сточных вод на умеренную высоту при наличии в среде твердых фракций. Режущий механизм позволяет эффективно разбивать волокна и небольшие твердые части, снижая риск засорения системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)* 1,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом

Максимальный расход Q _{max}	25 м ³ /ч
Максимальный напор H _{max}	10 м
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	18 мм
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Напряжение	3x380 В
Масса	38 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25; 65WQ25
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ25-10-1.5ACW(I)*
Артикул	930069521
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5ACW(I)* 1,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С, с режущим механизмом



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>