

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)* насос погружной канализационный,
2,2 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с режущим механизмом
(CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)* насос погружной канализационный, 2,2 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с режущим механизмом

Погружной канализационный насос CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и КНС. Модель серии 65WQ25 рассчитана на работу со стоками, содержащими твердые включения, в условиях стационарной погруженной установки. Корпус из чугуна, фланцевое подключение, условный проход DN65. Режущий механизм позволяет эффективнее работать со сточными массами и волокнистыми включениями в пределах допустимых параметров.

Электродвигатель питается от сети 3x380 В, мощность 2,2 кВт. Максимальный напор 14 м, расход 25 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м. Масса 42 кг. Максимальный размер твердых частиц 18 мм. Конструкция подходит для канализационных и дренажных систем, требующих погружного оборудования с режущим узлом и фланцевым присоединением.

Этот фекальный насос применяется в водоотведении бытового и производственного стоков. Чугунный корпус и режущий механизм повышают надежность работы с загрязненными стоками и волокнистыми включениями.

Ключевые особенности 65WQ25-14-2.2ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ25.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 14 м.
- **Максимальный расход:** 25 м³/ч.
- **Условный проход:** DN65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Максимальный размер включений:** 18 мм.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в дренажных и аварийных системах перекачивания сточных вод. Он предназначен для транспортировки бытовых и производственных стоков с твердыми включениями в пределах допустимых параметров. Модель применяют в объектах ЖКХ, на промышленных предприятиях и в инженерных системах, требующих погружного насоса с фланцевым подключением, режущим механизмом и работоспособностью при температуре среды до 40 °С и глубине погружения до 5 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)* насос погружной канализационный, 2,2 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с режущим механизмом

Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	25
Максимальный напор H_{max} , м	14
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	42
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ25-14-2.2ACW(I)*
Артикул	930069522
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP 65WQ25-14-2.2ACW(I)* насос погружной канализационный, 2,2 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с режущим механизмом



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>