

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*, 4 кВт, 3×380
В, DN 65, чугун, с режущим механизмом
(CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*, 4 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом

Погружной канализационный насос CNP 65WQ40-16-4ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 65WQ40 выполнена в чугунном корпусе, рассчитанном на эксплуатацию в погруженном положении. Фланцевое присоединение DN 65 обеспечивает совместимость с типовыми канализационными трубопроводами и позволяет включать насос в стационарные инженерные системы водоотведения.

Оборудование оснащено электродвигателем мощностью 4 кВт, питаемым от трехфазной сети 3×380 В. Максимальный напор — 16 м, производительность — до 40 м³/ч, максимальная глубина погружения — 5 м при допустимой температуре среды до 40 °С. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное размещение оборудования. Встроенный режущий механизм позволяет работать со сточными водами, содержащими волокнистые и твердые включения размером до 18 мм.

Модель применяется на объектах, где требуется перекачка канализационных стоков с повышенным напором. Чугунный корпус, погружное исполнение и фланцевое подключение обеспечивают надежность и универсальность при монтаже. Насос ориентирован на регулярную работу в системах водоотведения, КНС и других инженерных узлах, где важны стабильные параметры перекачки и устойчивость к загрязненной среде с волокнистыми примесями.

Ключевые особенности 65WQ40-16-4ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ40.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3×380 В.
- **Напор:** До 16 м.
- **Производительность:** До 40 м³/ч.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Максимальная температура среды:** 40 °С.
- **Максимальный размер включений:** 18 мм.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях коммунальных и промышленных объектов. Он подходит для перекачки бытовых и производственных канализационных стоков, включая жидкости с волокнистыми примесями. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в перекачиваемой среде, а встроенный режущий механизм помогает обрабатывать твердые и волокнистые включения в пределах допустимого размера. Фланцевое подключение DN 65 облегчает интеграцию насоса в существующие трубопроводные схемы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*, 4 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом

Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	40
Максимальный напор H_{max} , м	16
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	52
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ40
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ40-16-4ACW(I)*
Артикул	930069524
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ40-16-4ACW(I)*, 4 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>