

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* 5,5 кВт
3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, с режущим механизмом
(CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, с режущим механизмом

Насос канализационный CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружная модель с фланцевым присоединением DN 65, используемая в инженерных системах для перекачивания загрязненной жидкости по напорному трубопроводу. Чугунный корпус обеспечивает работоспособность в условиях эксплуатации при контакте со сточными водами. Отличительная особенность этой модификации - встроенный режущий механизм для измельчения твердых включений в составе сточных вод.

Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от сети 3х380 В. Насос развивает напор до 25 м при расходе до 30 м³/ч, что позволяет эффективно перемещать жидкость с твердыми включениями на значительные расстояния. Максимальная глубина погружения составляет 5 м, допустимый размер включений - до 20 мм. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает удобство монтажа. Рабочая среда может нагреваться до 40 °С. Наличие режущего механизма позволяет справляться с более крупными и волокнистыми включениями. Масса насоса 87 кг.

Модель 65WQ30 входит в серию канализационных насосов CNP для коммунального и промышленного водоотведения. Модификация 65WQ30-25-5.5ACW(I)* сочетает погружное исполнение, мощность и оснащение режущего механизма для работы в канализационных насосных станциях и аналогичных инженерных объектах.

Ключевые особенности CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Напор:** До 25 м.
- **Производительность:** До 30 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Канализационные стоки бытовые и производственные.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Масса:** 87 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах перекачивания сточных вод, канализационных насосных станциях и инженерной инфраструктуре, где требуется подача загрязненной жидкости по напорной линии. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение облегчает интеграцию в трубопроводную сеть.

Модель подходит для бытовых и производственных стоков при температуре до 40 °С. Благодаря напору до 25 м и расходу до 30 м³/ч насос справляется с перекачиванием на значительные расстояния, а режущий механизм позволяет обрабатывать сточные воды с волокнистыми и твердыми включениями до 20 мм в диаметре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, с режущим механизмом

| | |
|--|--|
| Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч | 30 |
| Режущий механизм | Есть |
| Максимальный размер включений/твердых частиц | 20 |
| Максимальный напор H_{max} , м | 25 |
| Максимальная глубина погружения | 5 |
| Рабочая среда | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 40 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 87 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Ду | 65 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | Насос канализационный CNP 65WQ30 |
| Тип | Погружной |
| Назначение | Водоотведение, КНС |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Серия | 65WQ30 |
| Длина электрокабеля | 9 |
| Страна производства | КНР |
| UPC | CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* |
| Артикул производителя | 65WQ30-25-5.5ACW(I)* |
| Артикул | 930069525 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)* 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, с режущим механизмом



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>