

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос погружной канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*  
7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос погружной канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\* 7,5 кВт 3х380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и на объектах канализационных насосных станций. Модель серии 65WQ45 рассчитана на работу с фланцевым присоединением DN65. Чугунный корпус обеспечивает надежность и износостойкость при длительной эксплуатации в стационарных инженерных системах.

Насос питается от сети 3х380 В и развивает мощность 7,5 кВт. Максимальный напор 28 м позволяет поднимать стоки на значительную высоту, а расход 45 м<sup>3</sup>/ч подходит для объектов среднего и высокого уровня загрязнения. Глубина погружения до 5 м, температурный диапазон до 40 °С. Максимальный размер твердых включений 33 мм. Электрокабель длиной 9 м, масса оборудования 100 кг.

Режущий механизм позволяет насосу работать с загрязненными стоками, содержащими волокна и твердые фракции, которые требуют предварительного измельчения перед перекачиванием по трубопроводу.

### **Ключевые особенности CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ45.
- **Артикул производителя:** 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Максимальный напор:** 28 м.
- **Максимальный расход:** 45 м<sup>3</sup>/ч.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN65.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 33 мм.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных объектах, где требуется перекачивание канализационных стоков бытового и промышленного происхождения. Мощность 7,5 кВт и напор 28 м делают его пригодным для объектов с повышенными требованиями к производительности и высоте подачи.

Фланцевое подключение DN65 и чугунный корпус позволяют устанавливать насос в составе стационарных систем коммунального хозяйства. Режущий механизм обеспечивает надежную работу с загрязненными стоками, содержащими волокнистые и твердые компоненты, в пределах допустимого размера включений 33 мм и температурного диапазона до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос погружной канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\* 7,5 кВт 3х380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	45
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	33
Максимальный напор $H_{max}$ , м	28
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	100
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ45
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ45
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)*
Артикул производителя	65WQ45-28-7.5ACW(I)*
Артикул	930069526
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\* 7,5 кВт  
3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>