

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\*  
2,2 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, с режущим механизмом  
(CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\* 2,2 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, с режущим механизмом**

Насос канализационный CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\* предназначен для водоотведения и работы на канализационных насосных станциях. Погружная конструкция рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод с волокнистыми и твердыми включениями до 22 мм. Режущий механизм помогает справляться с загрязнениями, а чугунный корпус серии 80WQ40 обеспечивает долговечность в тяжелых условиях при температуре рабочей среды до 40 °С.

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт подключается к сети 380 В. Максимальный напор 8 м, расход 40 м³/ч позволяют перекачивать стоки при максимальной глубине погружения 5 м. Фланцевое присоединение DN 80 упрощает встраивание в инженерные системы, кабель 9 м удобен для подключения. Наличие режущего механизма отличает эту модель от стандартных версий серии.

### **Ключевые особенности 80WQ40-8-2.2ACW(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Максимальный напор:** 8 м.
- **Максимальный расход:** 40 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 22 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Диаметр:** 80.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Производитель:** CNP.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах водоотведения для перекачивания загрязненных канализационных стоков с волокнистыми включениями. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование в колодцах и приемных емкостях, работая непосредственно в среде перекачиваемой жидкости. Фланцевое подключение DN 80 предусматривает встраивание в инженерные системы с соответствующими параметрами присоединения. Режущий механизм делает насос особенно полезным для сточных вод с тканевыми и волокнистыми загрязнениями, обеспечивая надежное перекачивание при объемах до 40 м<sup>3</sup>/ч и напорах до 8 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\* 2,2 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, с режущим механизмом

Максимальный размер включений/твердых частиц	22
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	40
Максимальный напор $H_{max}$ , м	8
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	49
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ40-8-2.2ACW(I)*
Артикул	930069530
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный погружной CNP 80WQ40-8-2.2ACW(I)\* 2,2 кВт 380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, с режущим механизмом**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>