

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 80WQ35-13-3ACW(I)* 3
кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, режущий механизм
(CNP 80WQ35-13-3ACW(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ35-13-3ACW(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ35-13-3ACW(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 80WQ35-13-3ACW(I)* 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, режущий механизм

Погружной канализационный насос CNP 80WQ35-13-3ACW(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 80WQ35 работает от сети 3x380 В с мощностью электродвигателя 3 кВт. Фланцевое подключение DN 80 с чугунным корпусом обеспечивает надежную интеграцию в стационарные инженерные системы.

Насос развивает напор до 13 м и производительность 35 м³/ч, предназначен для погружения на глубину до 5 м. Режущий механизм измельчает твердые включения размером до 19 мм, позволяя эффективно работать с загрязненными потоками. Допустимая температура рабочей среды составляет до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение в подземных и резервуарных узлах. Масса изделия 51 кг. Исполнение без автоматической трубной муфты предусматривает отдельный подбор монтажного решения.

Модель подходит для объектов, где требуется надежное перемещение канализационных стоков с твердыми включениями через стандартный фланцевый узел. Конструкция сочетает компактность, долговечность чугунного корпуса и возможность работы с крупными фракциями благодаря режущему механизму.

Ключевые особенности 80WQ35-13-3ACW(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ35.
- **Артикул производителя:** 80WQ35-13-3ACW(I)*.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 80.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 13 м.
- **Производительность:** До 35 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер твердых включений:** До 19 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 51 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязненных стоков с твердыми включениями. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение DN 80 упрощает включение в трубопроводную схему.

Режущий механизм особенно полезен при работе с потоками, содержащими крупные фракции. Модель рассчитана на температуры до 40 °С и глубины погружения до 5 м. Длина электрокабеля 9 м удобна для подключения в подземных и резервуарных системах, где требуется стационарное размещение оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 80WQ35-13-3ACW(I)* 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, режущий механизм

Максимальный размер включений/твердых частиц	19
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	35
Максимальный напор H_{max} , м	13
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	51
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ35
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ35
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ35-13-3ACW(I)*
Артикул	930069531
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 80WQ35-13-3ACW(I)* 3 кВт
3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, режущий механизм**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>